

APC Easy UPS nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 2,2 kVA 1200 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BVX2200LI** · EAN: **731304404521** · Prekės kodas: **930306**



288,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **238,76 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 2,2 kVA 1200 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
- ✓ Juoda



Aprašymas

This APC Easy UPS provides power protection for unstable power conditions in homes and small offices, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments. The 2200VA tower UPS has 6 total outlets, 4 of which are battery back up and surge protection, and 2 that are surge protection only. It has a surge energy rating of 273 Joules. It features Automatic Voltage Regulation to correct voltage dips and surges to proper levels. This UPS has a 2-year warranty and CE product certification. It is compatible with a dedicated user-replaceable battery, and the APC

replacement battery cartridge helps restore UPS performance to the original specifications.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	2,2 kVA
Išvesties galia	1200 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	140 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	273 J
Reakcijos laikas	4 ms
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvai
Maitinimo laido kištukas	C20 šakotuvai
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
Aušinimo paleidimas	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,2 m
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%

Darbinis aukštis	0 - 914,4 m
------------------	-------------

Ne darbinis aukštis	0 - 914,4 m
---------------------	-------------

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE
----------------	----

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	Įvesties maitinimo laidas
------------------	---------------------------

Pridedama valdymo kortelė	Ne
---------------------------	----

Svoris ir matmenys

Plotis	140 mm
--------	--------

Ilgis	390 mm
-------	--------

Aukštis	190 mm
---------	--------

Svoris	12,2 kg
--------	---------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	235 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	495 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	297 mm
------------------	--------

Paketo svoris	13,2 kg
---------------	---------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 24,00cm × 50,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	13,51kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [youtube.com/watch?v=lv8nLsNS59g](https://www.youtube.com/watch?v=lv8nLsNS59g)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR

[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt