Chieftec Vega PPG-850-CW maitinimo blokas 850 W 20+4 pin ATX ATX Balta

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **PPG-850-CW** · EAN: **753263079114** · Prekės kodas: **930650**



109,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **90,83 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Balta













Aprašymas

Certification: 80PLUS Gold | AC input voltage: 100 - 240 V | Product colour: White | AC input frequency: 50/60 Hz | EPS power connector (8-pin): Yes | 80 PLUS certification: 80 PLUS Gold | Cooling type: Active | PCI Express power connectors (6+2 pin): 4 | CPU power cable length: 65 cm | Purpose: PC | Number of SATA power connectors: 6 | SATA power cable length: 150 mm | Package weight: 2.54 kg | Bearing technology: FDB | Peripheral (Molex) power connectors (4-pin): 3 | Width: 150 mm | Motherboard power cable length: 60 cm | Peripheral (Molex) power cable length: 150 mm | Height: 85

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

mm | Power supply unit (PSU) form factor: ATX | PCI Express power connectors (12+4 pin): 1 | Peripheral (Molex) power cable length: 400 mm | SATA power cable length: 400 | PCI Express power cable length: 60 cm | Illumination: No | CPU power connector (4+4 pin): Yes | ATX power connector (20+4 pin): Yes | Cabling type: Fully-Modular | Depth: 150 mm | PCI Express power connectors (12+4 pin) cable length: 600 mm | Total power: 850 W | EPS power connector (4+4 pin): Yes | Weight: 2.07 kg | Fan diameter: 13.5 cm | ATX version: 3.1 | ATX Power connector (24-pin): Yes | Motherboard power connector: 20+4 pin ATX

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	850 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	150,400 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150,400 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (12 + 4 kaištinių kontaktų)	1
„PCI Express“ maitinimo jungčių (12 + 4 kaištinių kontaktų) kabelio ilgs	600 mm
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	60 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	65 cm
ATX maitinimo jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	FDB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Iliuminacija	Ne
Sertifikatai	
Sertifikavimas	80PLUS Gold
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	85 mm
Svoris	2,07 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	2,54 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 29,00cm × 22,00cm
Svoris	2,52kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH
Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE
chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt