Switch UBIQUITI USW-16-POE Type L2 Desktop/pedestal Rack 16x10Base-T 100Base-TX 1000Base-T 2xSFP PoE ports 16 PoE+ ports 8 18 Watts USW-16-POE

Gamintojas: **UBIQUITI** · Modelis: **USW-16-POE** · EAN: **817882028547** · Prekės kodas: **931646**



347,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **287,52 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 16 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadų
- ✓ PoE palaikymas su bendru 48 W biudžetu
- ✓ Valdomas L2/L3 komutatorius su VLAN ir spanning tree protokolu
- ✓ 36 Gbit/s perjungimo našumas ir 26.78 Mpps perdavimo sparta
- ✓ Galimas montavimas į stelažą; gylis 200 mm
- ✓ LED indikatoriai: PoE, System, Speed, Link ir Activity






Aprašymas

Ubiquiti USW-16-POE – tai valdomas L2/L3 sluoksnio komutatorius su 16 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadų. Jis palaiko Power over Ethernet, bendras PoE biudžetas siekia 48 W, o įrenginys atitinka IEEE 802.3at standartą.

Komutatoriaus perjungimo našumas yra 36 Gbit/s, o perdavimo sparta – 26.78 Mpps. Įrenginys palaiko VLAN, prievadų atspindėjimą, spanning tree protokolą, srauto kontrolę, jumbo kadrus ir visą dvišalį ryšį, taip pat turi automatinį MDI/MDI-X.

- 16 Gigabit Ethernet RJ-45 prievadų
- PoE su bendru 48 W biudžetu, IEEE 802.3at
- Valdomas L2/L3 komutatorius
- Galimas montavimas į stelažą

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- LED indikatoriai: PoE, System, Speed, Link ir Activity

Įrenginio gylis – 200 mm. Komplekte yra maitinimo šaltinis, kintamosios srovės įėjimo įtampa – 100 - 240 V, dažnis – 50 - 60 Hz. Komutatorius sertifikuotas pagal CE, FCC ir IC, o santykinė oro drėgmė darbo metu gali būti 10 - 90 %.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Silver
Stovo montavimas	Taip
LED indikatoriai	Activity, Link, PoE, Speed, System
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Svoris ir matmenys	
Ilgis	200 mm
Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Managed
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3at
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Portų mirroring	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	48W
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Duomenų perdavimas	
Perjungimo pajėgumas	36 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Persiuntimo dažnis	26.78 Mpps

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, IC
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	31,00cm × 52,00cm × 12,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.