Cudy RE3000 tinklo stiprintuvas Tinklo kartotuvas Juoda, Raudona 10, 100, 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **RE3000** · EAN: **6971690792909** · Prekės kodas: **931893**



53,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **44,55 €**

Sandėlyje

Prekė internetu


Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo kartotuvas 150 m 2402 Mbit/ai
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- ✓ Juoda, Raudona







Aprašymas

Direction Detected, Signal Boosted

Beamforming detects the direction of connected devices and forms a focused signal towards them to improve coverage.

Connect More, Stay Fast

The upgraded Wi-Fi 6 standard features downlink and uplink MU-MIMO and OFDMA, transmitting a massive amount of data for multiple devices in no time. This reduces the latency and enhances Wi-Fi capacity, enabling more immersive online gaming and smoother video calling.

A range extender featuring high-capacity AX3000 WiFi 6 and a Gigabit Ethernet port. Press WPS buttons to expand existing Wi-Fi instantly.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	Tinklo kartotuvas
Maksimalus perdavimo atstumas	150 m
Duomenų perdavimo sparta	2402 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Spindulio susidarymas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Antena	
Antenų kiekis	3
Antenos tipas	Vidinis ir išorinis
Tinklas	
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo grečio palaikymas	574,2402 Mbit/ai
MU-MIMO technologija	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Raudona

LED indikatoriai	Energija, WPS, Wi-Fi
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	129,6 mm
Ilgis	48,6 mm
Aukštis	80 mm
Svoris	279 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	161 mm
Pakuotės gylis	120 mm
Pakuotės aukštis	96 mm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas
› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija