Zyxel EX3501-T0 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Balta

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **EX3501-T0-EU01V2F** · EAN: **4718937634767** · Prekės kodas: **932040**



113,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **94,13 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2400 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ USB prievadas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MU-MIMO technologija






Aprašymas

Home office, gaming, and streaming compete for bandwidth, causing latency and buffering. The Zyxel EX3501/3500-T0 Series Dual-Band Wireless AX3000 Gigabit Ethernet IAD/Gateway, featuring Wi-Fi 6 (11ax) and Zyxel MPro Mesh® Solutions, optimizes bandwidth for superior connectivity and low latency. It is ideal for copper deployments and offers a budget-friendly transition to Wi-Fi 6 and Gigabit speeds.

Flexible and affordable Wi-Fi 6 with 160 MHz bandwidth

Say goodbye to buffering and hello to uninterrupted streaming, gaming, and browsing. The Series has advanced technology to ensure reliable connectivity with unmatched speed to your customers' devices.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

MPro Mesh® kills the dead zones

Featuring EasyMesh fully compliant Zyxel MPro Mesh® Solutions, service providers can integrate with the Series to enhance your subscribers' experience by providing self-adapting, easy-to-manage whole-home Wi-Fi coverage, while reducing your service OPEX.

Remote management that reduces OPEX

Deploying a service technician is costly and time-consuming. Now you can configure, monitor, and troubleshoot devices without the expense of sending a service technician onsite.

Compliant with TR-069/TR-369 standard, the Series significantly simplifies deployment complexity and lowers operating and maintenance costs with its built-in remote management capabilities to reduce service time and stay ahead of the competition.

Superior flexibility and faster time-to-market with Zyxel OPAL firmware

The Series is available with Zyxel OPAL – our mature, modular software platform. The software incorporates a set of field-proven applications and allows you to easily manage your customer's premium services or seamlessly migrate and upgrade them to new technology – all with the advantage of reduced development time for you and great service for your customers.

You decide the QoS

Based on your service offerings to customers - you can freely define the QoS policies and prioritize mission-critical traffic such as Voice. Defining the QoS will improve your customer's network efficiency and give them the super-fast multi-play service quality they want.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2400 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	600 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2400 Mbit/ai
Moduliacija	DTMF, OFDMA
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Tinklo standartai	IEEE 802.1Q
Portų ekspedijavimas	Taip
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
USB bendrinimas	Taip
VPN perėjimas	Taip
PPPoE / PPTP / L2TP pralaidumas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
RJ-11 portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, IPSec, SNMP, SNMPv2, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Ugniasienė	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	DSL, LAN, Energija, WPS
On/off mygtukas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS, UKCA
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45), Telefoninis (RJ-11)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis
Antenos tipas	2x2
Savybės	
Firmware tobulinimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	165 mm
Ilgis	170 mm
Aukštis	30 mm
Svoris	288 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	171,5 mm
Pakuotės gylis	186 mm
Pakuotės aukštis	82,5 mm
Paketo svoris	557 g
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt