CyberPower OL3KERTHDL nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 3 kVA 3000 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **OL3KERTHDL** · EAN: **4711027797960** · Prekės kodas: **932070**



2 995,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 475,95 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 3 kVA 3000 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 144 V
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda, Sidabras







Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	3 kVA
Išvesties galia	3000 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	200 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	10 Hz
Išvesties įtampos reguliavimas	2%
Maksimali srovė	16 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	2430 J
Reakcijos laikas	0 ms
Šilumos sklaida	709 BTU/h
Įvesties fazių skaičius	1
Išvesties fazių skaičius	1
Efektyvumas (ECO režimas)	97%
Įvesties galios koeficientas	0,99
Išvesties galios koeficientas	1
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Amplitudės koeficientas	3:1
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
THD (linijinė apkrova)	3%
THD (nelinijinė apkrova)	5%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Garso lygis	66 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Baterijos keitimas, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Lizdo el. grandinės pertraukiklis	Taip

Ryšys

AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C19 šakotuvas
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos įtampa	144 V
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	5,7 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	12 min
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Hot-Swap baterija	Taip
Perkraunama baterija	Taip

Konstrukcija

Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Korpuso medžiaga	Metalas
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-5 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 4500 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, EAC, RCM, RoHS

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	Nuoseklusis, USB laidas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Instrukcija	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	433 mm
Ilgis	720 mm
Aukštis	86,5 mm
Svoris	42 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	600 mm
Pakuotės gylis	1100 mm
Pakuotės aukštis	215 mm
Paketo svoris	52,1 kg
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Baterijos tipas	RBP0144
Nominali įėjimo įtampa	220-240 V
Perkrovos apsauga	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.