CyberPower PR2200ERT2U nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 2,2 kVA 2200 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **PR2200ERT2U** · EAN: **4712856277586** · Prekės kodas: **932188**



1 098,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **908,18 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 2,2 kVA 2200 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda









Aprašymas

CyberPower PR2200ERT2U with rackmount design guarantees power backup protection for home theater systems, multimedia devices, IT equipment, computers, workstations, NAS/Storage devices, telecom devices, networking devices, and surveillance systems. The UPS adopts line-interactive topology with Automatic Voltage Regulation (AVR) function, and offers stabilized Pure Sine Wave output to ensure high power quality.

The UPS’s output power factor is 1, which means it is capable of connecting to more critical loads than conventional UPS. It also features Battery Management Technology to help batteries obtain optimal life span by balancing battery string voltage. Two-phase battery charging can charge the battery quickly and safely. The hot-swappable battery packs allow for easy maintenance without power interruption. Its multi-functional matrix LCD supports intuitive operation and quick configuration. The LCD panel is also rotatable to meet installation requirements.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	2,2 kVA
Išvesties galia	2200 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	159 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	288 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	2430 J
Perdavimo laikas (iš maitinimo iš tinklo režimo į akumuliatoriaus naudojimo režimą)	4 ms
Įvesties fazių skaičius	1
Galios koeficientas	1
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Garso lygis	52,5 dB
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas
Lizdo el. grandinės pertraukiklis	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C20 šakotuvas
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	3 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	11,4 min
Baterijos įkrovimo laikas	3 h
Hot-Swap baterija	Taip
Konstrukcija	
Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Rėmo pajėgumas	2U
Kabelio ilgis	2,4 m
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE , FCC Class B , UL , RCM , VCCI
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Svoris ir matmenys	
Plotis	433 mm
Ilgis	412 mm
Aukštis	86,5 mm
Svoris	25,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	560 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės gylis	530 mm
Pakuotės aukštis	275 mm
Paketo svoris	33,5 kg
Kitos savybės	
Šuntas	GreenPower UPS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 56,00cm × 28,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt