NETGEAR MS510TXM tinklo komutatorius Valdomas L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000) Pilka, Mėlyna

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **MS510TXM-100EUS** · EAN: **606449152364** · Prekės kodas: **932890**



736,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **609,01 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3/L4 Web pagrįstas valdymas SNMP v1/v2c,SNMP v3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10G parama 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 140 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

The NETGEAR® MS510TXM 8-Port Multi-Gigabit/10G Smart Managed Pro Switch offers 4 ports 1G/2.5G and 4 ports multi-Gig/10G with 2 dedicated 10 Gigabit fiber ports for WiFi 6 AP connectivity, IP surveillance and mobility. It is the ideal companion to the NETGEAR WAX610PA WiFi 6 Access Point that features a 2.5G Ethernet port and a power adapter.

MS510TXM provides four auto-adapt multispeed Gigabit RJ-45 ports that support 2.5G, and 1G; another four multi-speed Gigabit RJ-45 ports that support 10G, 5G, 2.5G and 1G, and two dedicated SFP+ fiber uplink port that supports 10G and 1G. Each of the 5 Multi-Gig Ethernet ports automatically detects which speed is needed by the connected device and provides the adequate connection speed.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3/L4
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
SFP+ modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
10G parama	Taip
Varinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000,2500,5000,10000 Mbit/ai
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	256
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	140 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP server
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) įėjimas	100
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, SSL/TLS
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNMP v1/v2c,SNMP v3
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Pilka, Mėlyna
LED indikatoriai	Aktyvumas, Energija, Greitis
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1000 MHz
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	64 MB
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	330 mm
Ilgis	206 mm
Aukštis	43 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	46,00cm × 27,00cm × 9,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt