D-Link BCD-P01 apsaugos stebėjimo kamera Skliautas IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 1920 x 1080 pikseliai Lubos

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **BCD-P01** · EAN: **790069482199** · Prekės kodas: **933059**



111,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **92,48 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2 MP 1920 x 1080 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Skliautas Lubos
- ✓ IP66
- ✓ Balta
- ✓ 405 g





Aprašymas

Clear High-Definition Video

Delivering crisp, high-definition video to ensure every frame is sharp, vivid, and reliable in any environment

Intelligent Video Analytics

Advanced video analytics reduce false alarms to deliver real-time precision and smarter, proactive monitoring

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Simplified Cabling Installation

PoE enabling both power and data transmission through a single cable, reducing installation complexity and cost

IK10 Protection

Achieves the highest impact rating (IK10), making the camera impervious to heavy blows and attempted vandalism

Digital Wide Dynamic Range

Precisely capture objects in challenging environments, ensuring optimal visibility in both bright highlights and deep shadows

IP66 Weather-Proof

IP66-rated weatherproofing guarantees durability against dust and water jets, even in the harshest outdoor conditions

See Everything, Miss Nothing

Experience every detail in stunning high definition. Engineered for professional-grade clarity, the BCD-P01 delivers a crisp, consistent view of your business premises around the clock. By capturing high-fidelity footage that reveals critical evidence when it matters most, the BCD-P01 ensures your operations are protected with absolute visual integrity.

Smart Event Detection

Transform your surveillance from passive recording to proactive protection.The BCD-P01 features built-in Intelligent Video Analytics that go beyond simple motion detection, identifying specific events and behaviors in real-time. By filtering out environmental noise, it delivers the precise insights needed to enhance site safety and operational efficiency.

Single-Cable Integration

Streamline the setup with PoE. By integrating power and data into a single cable, the BCD-P01 eliminates cable clutter and significantly reduces the infrastructure costs and labor time required for traditional power configurations.

Vandal-Proof IK10 Protection

Built for the toughest environments. With the highest industry-standard IK10 impact rating, the BCD-P01 is engineered to withstand heavy physical blows and targeted vandalism. Ensure uninterrupted surveillance and protect your security investment with a housing designed for absolute durability.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Produkto spalva	Balta
Forma	Skliautas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66
Fotoaparatas	
Minimalus apšviestumas	0 lx
Sukimosi kampas	350°
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	93.1°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	52.2°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 75°
Viso diapozonas	0 - 355°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Maksimalus apertūros skaičius	2
Fiksuotas židinio nuotolis	2,8 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR
Apšvietimo LED diodų skaičius	4
Video	
Maksimali rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Iš viso megapikselių	2 MP
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.265
Video suspaudimo formatai	H.264, H.265
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080)
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
Vaizdo įrašymas	Taip
Kadrų sparta	30 fps
Vaizdo transliavimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Valdymo sustiprinimo tipas	Automatinis
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip
Garsas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas
Tinklo standartai	IEEE 802.3af
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4/IPv6; HTTP/HTTPS; RTSP/RTP/RTCP; TCP/UDP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; PPPoE; NTP; FTP; SMTP Client; 802.1x; SNMP; ONVIF Profile S/T compliant; ICMP; IGMP
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Saugumas	
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Valdymo funkcijos	
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Galios suvartojimas (maitinimas per Eternetą (PoE))	4,4 W
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-25 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aukštis	85,4 mm
Skersmuo	11 cm
Svoris	405 g
Pakuotės turinys	
Fotoaparatų skaičius	1
Matmenys ir svoris	
Svoris	5,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt