TP-Link Omada EAP650-DESKTOP WLAN prieigos taškas 2976 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP650-Desktop** · EAN: **8885020623734** · Prekės kodas: **933873**



135,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **112,31 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2402 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 2976 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt
- ✓ 802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis






Aprašymas

Compatible operating systems: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux | Certification: CE, FCC, RoHS, IC | Quantity per pack: 1 pc(s) | Input current: 1.5 A | Access Control List (ACL): Yes | LED indicators: Yes | MIMO: Yes | Storage temperature (T-T): -40 - 70 °C | Quality of Service (QoS) support: Yes | Depth: 33 mm | Security algorithms: WPA2-Personal | Rate limiting: Yes | Reset button: Yes | Networking standards: IEEE 802.3bt | Security algorithms: WPA-Personal | Storage relative humidity (H-H): 5 - 90% | Security algorithms: SNMP | Security algorithms: SNMPv3 | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90% | Maximum data transfer rate (5 GHz): 2402 Mbit/s | BeamForming: Yes | Wireless standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Management platform: Omada | Product colour: White | Placement: Table | Channel bandwidth: 160 MHz | Height: 175 mm | Power over Ethernet (PoE): Yes | 5 GHz: Yes | Airtime Fairness (ATF): Yes | Networking standards: IEEE 802.3af | Transmitting power (FCC): 26 - 27 dBm | Web-based management: Yes | Security algorithms: 802.1x RADIUS | Antenna type: Internal | Antenna gain level (max): 4.7 dBi | Security algorithms: WPA3-Personal | 2.4 GHz: Yes | Security algorithms: WPA2-Enterprise | Security algorithms: SNMPv2 | Service Set

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Identifier (SSID) features: Multiple SSIDs | Security algorithms: SSH | Security algorithms: WPA-Enterprise | Weight: 452 g | Transmitting power (CE): 20 - 29 dBm | VLAN support: Yes | Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C | Power consumption (max): 17.3 W | Maximum data transfer rate: 2976 Mbit/s | DC voltage range: 12 V | Ethernet LAN data rates: 1000 | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 4 | Maximum data transfer rate (2.4 GHz): 574 Mbit/s | Number of SSID supported: 16 | Load balancing: Yes | Band steering: Yes | MIMO type: Multi User MIMO | Security algorithms: WPA3-Enterprise | Width: 140 mm | 6 GHz: No | Syslog: Yes

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2976 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2402 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt
Kanalų dažnių juostos plotis	160 MHz
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Apkrovos balansavimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	20 - 29 dBm
Perdavimo galia (FCC)	26 - 27 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sistemos žurnalas	Taip
Valdymo platforma	Omada
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Įvesties srovė	1.5 A
Galios suvartojimas (maks.)	17,3 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Ant stalo
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	4,7 dBi
Veikimo charakteristikos	
Suderinamos operacinės sistemos	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS, IC
Svoris ir matmenys	
Plotis	140 mm
Ilgis	33 mm
Aukštis	175 mm
Svoris	452 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Kitos savybės	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Bevielis standartas	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 21,00cm × 19,00cm
Svoris	0,96kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt