Cisco Catalyst 1200-24P-4G Smart Switch 24 Port GE PoE 4x1GE SFP

Gamintojas: **CISCO** · Modelis: **C1200-24P-4G** · EAN: **889728521703** · Prekės kodas: **933986**



616.89€

Kaina su PVM

Be PVM: **509.83€**

In Stock

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 24 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 ports
- ✓ PoE with a total budget of 195 W
- ✓ 4x1G SFP
- ✓ Smart L3 switch, rack mounting
- ✓ VLAN support with up to 255 VLANs
- ✓ Switching capacity 56 Gbit/s

Aprašymas

The Cisco Catalyst 1200 (C1200-24P-4G) is a smart switch that operates at L3 and can be mounted in a rack. It provides 24 basic switching RJ-45 Ethernet ports of the Gigabit Ethernet (10/100/1000) type.

Power over Ethernet is supported, with a total PoE budget of 195 W. The switch offers a forwarding rate of 41.66 Mpps and a switching capacity of 56 Gbit/s. Its packet buffer memory is 1.5 MB and the MAC address table holds 8000 entries.

- Jumbo frames support with jumbo frames of 9000
- VLAN support with up to 255 VLANs
- Link aggregation and spanning tree protocol
- AC power source with 100 - 240 V input voltage and 50 - 60 Hz input frequency

Techninė specifikacija

Ports & interfaces	
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity	24
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Management features	
Switch type	Smart
Switch layer	L3
Design	
Rack mounting	Yes
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Total Power over Ethernet (PoE) budget	195W
Data transmission	
Forwarding rate	41.66 Mpps
Switching capacity	56 Gbit/s
Packet buffer memory	1.5 MB
MAC address table	8000 entries
Jumbo frames	9000
Jumbo frames support	Yes
Network	
VLAN support	Yes
Number of VLANs	255
Link aggregation	Yes
Spanning tree protocol	Yes
Power	
AC input voltage	100 - 240V
AC input frequency	50 - 60 Hz
Power source	AC
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	58.00cm × 43.00cm × 11.00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.