

D-Link DGS-1008P/E tinklo komutatorius Ne-valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Desktopas Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1008P** · EAN: **790069344176** · Prekės kodas: **934307**



67,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **56,12 €**

[Sandėlyje](#)



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ Desktopas
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The D-Link DGS-1008P offers an economical way for SOHO and small to medium businesses (SMB) to benefit from the increased bandwidth of Gigabit Ethernet. It provides 8 Gigabit ports for fast server deployment to meet increasing network loads.

Gigabit Connection for Home

The D-Link DGS-1008P 8-Port Gigabit PoE Unmanaged Desktop Switch enables home and office users to easily connect and supply power to Power over Ethernet (PoE) devices such as wireless access points (APs), IP cameras, and IP phones.

It also provides the opportunity to add additional Ethernet devices like computers, printers, and Network Attached Storage (NAS) onto a network. This compact PoE switch operates quietly, making it ideal for use in virtually any room or office.

Auto MDI/MDIX Crossover

All ports support automatic MDI/MDIX crossover, eliminating the need for crossover cables or uplink ports.

Each port can be plugged directly to a server, hub, router, or switch using regular straight-through twisted-pair Ethernet cables.

Conserve Energy

The DGS-1008P makes use of D-Link Green™ eco-friendly technology, providing energy savings, reduced power consumption, and a longer product life without sacrificing operational performance or functionality.

This switch helps to conserve energy through methods such as Link Status and Cable Length Detection. The Link Status feature automatically powers down ports that have no link, allowing the switch to save substantial amounts of energy by cutting power for unused ports. It can also detect connected cable lengths, and adjust power usage accordingly. In addition, the fan-less design extends the product's life and also reduces noise.

Power Over Ethernet+

The first four ports of the DGS-1008P support the IEEE 802.3at PoE protocol.

Each of the four ports can supply up to 30 watts, for a total PoE budget of 68 watts, allowing users to attach an IEEE 802.3at-compliant device to the DGS-1008P that requires no additional power. Use PoE+ for applications that are far from power outlets or when you want to minimize the clutter of extra cables.

Compact and Silent

The compact design of the DGS-1008P allows placement in most locations, including those where space is at a premium.

The desktop form factor provides everything you need to set up a new network or expand an existing network, while the fanless design ensures silent operation even in noise-sensitive workstations and meeting rooms.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
ARP kontrolė	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Maitinimo jungtis	DC lizdas

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių etherneto kabelių technologija	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s

Konstrukcija

Stovo montavimas	Ne
Forma	Desktopas
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	9 - 54 V
Įvesties srovė	1,2 A
Galios suvartojimas (maks.)	66,458 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	4
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	60 W

Kitos savybės

Garantinis laikotarpis	2 metai
------------------------	---------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	150 mm
Ilgis	98 mm

Aukštis	28 mm
---------	-------

Svoris	383 g
--------	-------

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	33,00cm × 19,00cm × 11,00cm
----------------------	-----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL

dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt