TP-Link TAPO C246D apsaugos stebėjimo kamera „Box“ IP apsaugos kamera Lauke 2304 x 1296 pikseliai Siena

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TAPO C246D** · EAN: **1210002602723** · Prekės kodas: **935028**



78,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **65,21 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 pikseliai
- ✓ Vielinis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas 12 m
- ✓ Skaitmeninis priartinimas: 10,8x
- ✓ „Box“ Siena
- ✓ IP65
- ✓ Balta
- ✓ 277 g





Aprašymas

See Wide, Zoom Sharp, Secure Everything.
Indoor/Outdoor Dual Lens
Pan/Tilt Security Camera

2K Dual Lens
Get the Full Picture
with Dual Optics

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Flexible Dual Coverage

The bottom telephoto lens features automatic pan and tilt to follow motion or shift focus between different areas as needed. The top wide-angle lens is fixed but can be manually adjusted during installation 360° to allow for adjustable viewing.

Synchronized Smart Tracking:
Seamlessly Follows Movement
The two cameras dynamically work together to ensure you never miss a moment – when the fixed lens detects events like motion, people, and pets, the pan/tilt lens will automatically pivot to focus on and track the moving object.

Magnify Details with Telephoto Lens

The 6mm telephoto lens delivers 3× clarity compared to standard lens and supports up to 10.8× digital zoom, ensuring every detail is clearly visible when you zoom in.

Panoramic Coverage of Two Areas, Simultaneously

Monitor two separate areas at the same time with just one powerful camera. Reduce blind spots and get a more thorough, comprehensive overview of your home.

Instant Detail with One-Tap Smart Focus

One tap for instant clarity: select an area in the wide-angle view, and the pan/tilt camera will focus on it instantly.

Smarter, More Accurate Notifications Powered by AI

Stay informed with smart AI detection that recognizes and notifies you of people, pets, vehicles, and even baby cries – all without any subscription fees. Tailor your alerts by selecting which types of detection will trigger notifications.

360° Patrol, Preset Views & Custom Schedules

Activate Patrol Mode for continuous 360° surveillance, define up to 8 specific preset viewing points, and set personalized schedules to monitor specific areas at certain times.

Engineered for Weather Resilience

Delivers reliable surveillance through rain, snow, dust, and scorching heat. Monitor your property with confidence, no matter the weather.

Pair with Smart Assistants

Includes seamless integration with Amazon Alexa, Google Assistant, and Samsung SmartThings. View live streams on your Echo Show or Chromecast.

Two-Way Audio

Built-in premium microphone and speakers ensure you can hear and be heard with exceptional clarity.

Install Anywhere: Adaptable Indoor & Outdoor Monitoring

Tapo C246D can be positioned upright or upside down, placed discreetly on a desk, securely mounted on a wall, affixed to the ceiling, or even held by a rod – engineered to adapt and provide reliable monitoring in any indoor or outdoor setting.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Vielinis
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Siena
Produkto spalva	Balta
Forma	„Box“
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
Fotoaparatas	
Regėjimo lauko (FOV) kampas	107,8°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	2
Priartinimo galimybė	Taip
Skaitmeninis priartinimas	10,8x
Fiksuotas židinio nuotolis	2,8 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	12 m
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2304 x 1296 pikseliai
Iš viso megapikselių	3 MP
Video suspaudimo formatai	H.264
Kadrų sparta	15 fps
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotas mikrofonas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	72.2 Mbit/ai
Kanalų dažnių juostos plotis	2400 MHz
Gyvas matymas	Taip
Laikmenos	
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	512 GB
Saugumas	
Įmontuota sirena	Taip
Sirenos triukšmo lygis	99 dB
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, SSL/TLS, WPA2-PSK
Judesių jutiklis	Taip
Stebimų žmonių ir transporto priemonių klasifikacija	Taip
Valdymo funkcijos	
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos suvartojimas	300 mA
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	78 mm
Ilgis	76,8 mm
Aukštis	106,8 mm
Svoris	277 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	110 mm
Pakuotės gylis	190 mm
Pakuotės aukštis	90 mm
Paketo svoris	690 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 9,00cm × 16,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.