Epson TM-J7700(301) W/O MICR, BLACK, INC PSU, EU

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C31CF70301** · EAN: **8715946639062** · Prekės kodas: **935039**



1 033,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **854,46 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Universalus rašalinis POS spausdintuvas: Greitesnis, kokybiškesnis ir universalesnis
- ✓ Maži eksploatacijos kaštai: Panašūs bendrieji kaštai į ankstesnio adatinio modelio
- ✓ Ilgai išliekantys spaudiniai: Spaudiniai dabar atsparesni drėgmei ir šviesai
- ✓ Paprasta priežiūra: Itin paprasta pakeisti rašalą ir popieriaus ritinėlius
- ✓ Suderinamumas su senesniais modeliais: Aiškus, ryškus tekstas ir blizgios nuotraukos





Aprašymas

Faster, better inkjet technology

Inkjet technology means that not only are printouts more detailed (600dpi compared to 180dpi for existing models), they’re around twice as fast too, with a print speed of 100mm/s (23.2lps) compared to 43mm/s (13.5lps) for previous models.

Low TCO

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Epson has managed to incorporate inkjet technology into this new model while retaining a similar low total cost of ownership to previous dot matrix printers.

Simple maintenance

The ink cartridges have an easy-install design ideal for busy retail counters, as well as drop-in paper roll for quick loading, and the ink formulation used offers better water and light resistance than dot matrix, so receipts and documents will last longer.

Backwards compatible

To make upgrading from existing models incredibly easy, the TM-J7700 is fully backwards-compatible with the TM-J7500 and has exactly the same footprint, so it can simply be swapped in. However, to integrate smoothly with the latest ePOS systems, the model offers both USB and Ethernet connection options.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Tipas	POS spausdintuvas
Spalva	Ne
Spausdinimo greitis	98 mm/sec
Spausdinimo greitis (grafinis)	98 mm/sec
Spausdinimo greitis (čekių)	98 mm/sec
Spausdinimo greitis (kvitų)	85 mm/sec
Spausdinami ženklai	Tekstas, Grafinis, Brūkšninis kodas
Simbolių lentelė	ANK
Raidžių ir skaitmenų atmintinė	95
Popieriaus tiekimas	
Palaikomas popieriaus plotis	58 - 83 mm
Ruošinio storis	0.06 - 0.09 mm
Didžiausiasis popieriaus (uostos) formatas	230 x 297 mm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB jungtis	B tipo USB
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Sąsaja	USB 2.0, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Drawer kick-out, Customer Display
Tinklas	

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Savybės	
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	55 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	180000 h
Pusinis peilis	Ne
Automatinio peilio ilgaamžiškumas	1,5 milijonas įpjovimų
Kilmės šalis	Indonezija
Spausdintuvo čekių įrenginio eksploatavimo trukmė	3700000000 linijos
Spausdintuvo kvitų įrenginio eksploatavimo trukmė	5000000 linijos
Saugumas	TÜV, TÜV (EN60950-1)
Sertifikavimas	CE, EN55024, EN55032 Class A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	24 V
Energijos sunaudojimas (budėjimo režime)	70000 mA
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis	251 mm
Ilgis	260 mm
Aukštis	188 mm
Svoris	5,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	AC
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	350 mm
Pakuotės gylis	390 mm
Pakuotės aukštis	310 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paketo svoris	7,88 kg
Logistikos duomenys	
Padėklo svoris (JK)	0 g
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Gaminių skaičius ant padėklo	36 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	6 vnt
Padėklo bendrasis plotis	80 cm
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis aukštis	111 cm
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	36 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	6 vnt
Padėklo plotis (JK)	100 cm
Padėklo ilgis (JK)	120 cm
Padėklo aukštis (JK)	111 cm
Kitos savybės	
Popieriaus matmenys	58 mm - 83 mm
Vidutinis ciklų skaičius tarp trikčių (MCBF)	5000000
Techninė informacija	
Šrifto stiliai	ANK
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	39,00cm × 36,00cm × 32,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.