Eaton 3P Ellipse 700 uninterruptible power supply (UPS) Standby (Offline) 0.7 kVA 420 W 4 AC outlet(s)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **3P700UF** · EAN: **3553340621307** · Prekės kodas: **935100**



119,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **99,09 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galios talpa 0,7 kVA, išėjimo galia 420 W
- ✓ Standby (Offline) topologija, bokšto formato korpusas
- ✓ 4 kintamosios srovės lizdai: C1 ir C3 jungčių tipai
- ✓ USB prievadas, LED ekranas ir apsauga nuo viršįtampių
- ✓ Švino-rūgštinis akumuliatorius, įtampa 12 V
- ✓ Triukšmo lygis 25 dB; gylis 235 mm











Aprašymas

Eaton 3P Ellipse 700 USB FR – tai bokšto formato nepertraukiamojo maitinimo šaltinis, veikiantis standby (offline) topologija. Jo išėjimo galios talpa yra 0,7 kVA, o išėjimo galia – 420 W.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Įrenginys priima nuo 184 V iki 264 V įėjimo įtampą, o įėjimo dažnis yra 46/70 Hz. Išėjimo įtampa svyruoja nuo 184 V iki 264 V, o bangos forma yra laipsniška.

- 4 kintamosios srovės lizdai su C1 ir C3 jungčių tipais
- USB prievadas ir LED ekranas
- Apsauga nuo viršįtampių
- Švino-rūgštinė akumuliatoriaus technologija, akumuliatoriaus įtampa 12 V
- Triukšmo lygis 25 dB

Gaminio spalva – juoda, gylis – 235 mm. Darbinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 40 °C, o darbinė santykinė drėgmė – nuo 0 iki 95 %. Komplekte yra 1,5 m ilgio USB kabelis. Atitikties sertifikatai: CB, CE, RoHS ir WEEE, o sertifikatai: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, CE, UKCA ir Ukr Cm.

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia	420W
Išvesties galia (VA)	0.7 kVA
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	264V
Įėjimo dažnis	46/70 Hz
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	184V
UPS topologija	Standby (Offline)
Signalų forma	Stepwise
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	264V
Išvesties darbinė įtampa (min.)	184V
Garso lygis	25 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Forma	Tower
Ekrano tipas	LED
Kabelio ilgis	1.5m
Svoris ir matmenys	
Ilgis	235 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C1 coupler, C3 coupler
Lizų kiekis	4 AC outlet(s)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB prievadas	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Lead-Acid
Baterijos įtampa	12V
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CB, CE, RoHS, WEEE
Sertifikavimas	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB cable
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	32,00cm × 29,00cm × 14,00cm
Svoris	4,50kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903