Eaton 3P Ellipse 550 uninterruptible power supply (UPS) Standby (Offline) 0.55 kVA 330 W 4 AC outlet(s)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **3P550F** · EAN: **3553340621246** · Prekės kodas: **935101**



94,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **78,43 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galia: 0,55 kVA; išėjimo galia: 330 W
- ✓ Standby (Offline) topologija, bokšto formato korpusas
- ✓ 4 kintamosios srovės lizdai su C3 jungtimi
- ✓ Įėjimo įtampos diapazonas: nuo 161 V iki 284 V
- ✓ LED ekranas ir viršįtampių apsauga
- ✓ Triukšmo lygis: 25 dB; gylis: 235 mm











Aprašymas

Eaton 3P Ellipse 550 FR – tai nepertraukiamojo maitinimo šaltinis, kurio korpusas juodas, o forma – bokštas. Įrenginys veikia pagal standby (offline) topologiją, jo išėjimo galia siekia 0,55 kVA, o išėjimo galia – 330 W.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

- Įėjimo įtampos diapazonas: nuo 161 V iki 284 V
- Išėjimo įtampos diapazonas: nuo 161 V iki 284 V
- Įėjimo dažnis: 46/70 Hz; išėjimo dažnis: 50/60 Hz
- Bangos forma: laipsniška
- 4 kintamosios srovės lizdai su C3 jungtimi
- LED ekranas ir viršįtampių apsauga
- Baterijos įtampa: 12 V
- Triukšmo lygis: 25 dB
- Gylis: 235 mm
- Darbinė temperatūra: 0–40 °C

Atitikties sertifikatai: CB, CE, RoHS, WEEE. Sertifikatai: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, CE, UKCA, Cm.

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia	330W
Išvesties galia (VA)	0.55 kVA
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	284V
Įėjimo dažnis	46/70 Hz
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	161V
UPS topologija	Standby (Offline)
Signalų forma	Stepwise
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	284V
Garso lygis	25 dB
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Išvesties darbinė įtampa (min.)	161V
Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Forma	Tower
Ekrano tipas	LED
Svoris ir matmenys	
Ilgis	235 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C3 coupler
Lizų kiekis	4 AC outlet(s)

Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CB, CE, RoHS, WEEE
Sertifikavimas	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm
Baterija	
Baterijos įtampa	12V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	33,00cm × 14,00cm × 29,00cm
Svoris	3,60kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.