# Eaton 3P Ellipse 550 DIN uninterruptible power supply (UPS) Standby (Offline) 0.55 kVA 330 W 4 AC outlet(s)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **3P550D** · EAN: **3553340621253** · Prekės kodas: **935103**



**94,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **78,43 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galia 330 W, išėjimo galios talpa 0,55 kVA
- ✓ Standby (Offline) topologija, laiptinė bangos forma
- ✓ Keturi C3 tipo kintamosios srovės lizdai
- ✓ Įėjimo įtampa nuo 161 V iki 284 V, dažnis 46/70 Hz
- ✓ LED ekranas ir viršįtampių apsauga
- ✓ Gylis 235 mm, triukšmo lygis 25 dB








## Aprašymas

EATON 3P Ellipse 550 DIN – tai bokšto formato nepertraukiamojo maitinimo šaltinis juodos spalvos korpuse. Jo išėjimo galia siekia 330 W, o išėjimo galios talpa – 0,55 kVA; įrenginys veikia pagal standby (offline) topologiją ir generuoja laiptinę bangos formą.

- Įėjimo įtampa nuo 161 V iki 284 V, įėjimo dažnis 46/70 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- Išėjimo įtampa nuo 161 V iki 284 V, išėjimo dažnis 50/60 Hz
- Keturi C3 tipo kintamosios srovės lizdai
- LED ekranas ir viršįtampių apsauga
- Akumuliatoriaus įtampa 12 V
- Triukšmo lygis 25 dB

Įrenginio gylis – 235 mm. Jis skirtas naudoti nuo 0 iki 40 °C temperatūroje ir nuo 0 iki 95 % santykinėje oro drėgmėje. Atitikties sertifikatai: RoHS; sertifikatai: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, CE, UKCA ir Cm.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Savybės** | |
| Išvesties galia | 330W |
| Išvesties galia (VA) | 0.55 kVA |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.) | 284V |
| Įėjimo dažnis | 46/70 Hz |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (min.) | 161V |
| UPS topologija | Standby (Offline) |
| Signalų forma | Stepwise |
| Išvesties darbinė įtampa (maks.) | 284V |
| Išvesties darbinė įtampa (min.) | 161V |
| Garso lygis | 25 dB |
| Išvesties dažnis | 50/60 Hz |
| Apsauga nuo viršįtampių | Taip |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Black |
| Forma | Tower |
| Ekrano tipas | LED |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Ilgis | 235 mm |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| **Ryšys** | |
| AC išėjimo tipai | C3 coupler |
| Lizų kiekis | 4 AC outlet(s) |
| **Sertifikatai** | |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Sertifikavimas | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm |
| **Baterija** | |
| Baterijos įtampa | 12V |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 29,00cm × 15,00cm × 32,00cm |
| Svoris | 3,61kg |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.