Eaton 3P700UI uninterruptible power supply (UPS) Standby (Offline) 0.7 kVA 420 W 4 AC outlet(s)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **3P700UI** · EAN: **3553340621321** · Prekės kodas: **935105**



113,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **94,13 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galia 0,7 kVA ir 420 W
- ✓ Standby (Offline) topologija, laipsniška bangos forma
- ✓ 4 kintamosios srovės išėjimai (C3 coupler) ir C14 coupler kištukas
- ✓ USB prievadas su 2 USB 2.0 prievadais; pridėtas USB kabelis
- ✓ LED ekranas ir apsauga nuo viršįtampių
- ✓ Darbinė temperatūra 0 - 40 °C; triukšmo lygis 25 dB







Aprašymas

EATON 3P Ellipse 700 – juodas bokšto formato nepertraukiamojo maitinimo šaltinis. Jo išėjimo galia siekia 0,7 kVA, o išėjimo galia – 420 W; taikoma standby (offline) topologija ir laipsniška bangos forma.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Įrenginyje yra keturi kintamosios srovės išėjimai (C3 coupler tipas) ir C14 coupler maitinimo kištukas. Įėjimo darbinė įtampa yra nuo 161 V iki 284 V, o didžiausia išėjimo darbinė įtampa – 284 V. Įėjimo dažnis – 46/70 Hz, išėjimo dažnis – 50/60 Hz.

- USB prievadas su 2 USB 2.0 prievadais; pridėtas USB kabelis
- LED ekranas
- Apsauga nuo viršįtampių
- Baterijos įtampa 12 V
- Triukšmo lygis 25 dB

Darbinė temperatūra – 0 - 40 °C, darbinė santykinė oro drėgmė – 0 - 95 %. Įrenginio gylis – 235 mm. Sertifikatai: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, CE, UKCA, Ukr Cm; atitikties sertifikatas – RoHS.

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia	420W
Išvesties galia (VA)	0.7 kVA
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	284V
Įėjimo dažnis	46/70 Hz
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	161V
UPS topologija	Standby (Offline)
Signalų forma	Stepwise
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	284V
Garso lygis	25 dB
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Forma	Tower
Ekrano tipas	LED
Svoris ir matmenys	
Ilgis	235 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C3 coupler
Lizų kiekis	4 AC outlet(s)
USB prievadas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimo laido kištukas	C14 coupler
USB 2.0 portų kiekis	2
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB cable
Baterija	
Baterijos įtampa	12V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 15,00cm × 32,00cm
Svoris	4,56kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.