Eaton 3P Ellipse 1300 uninterruptible power supply (UPS) Standby (Offline) 1.3 kVA 840 W 8 AC outlet(s)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **3P1300UF** · EAN: **3553340621383** · Prekės kodas: **935108**



223,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **185,04 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galios talpa: 1,3 kVA
- ✓ Išėjimo galia: 840 W
- ✓ 8 kintamosios srovės lizdai, C13 coupler tipo
- ✓ Standby (Offline) topologija, bokšto formato korpusas
- ✓ USB prievadas ir 2 USB 2.0 prievadai; USB kabelis komplekte
- ✓ Apsauga nuo įtampos šuolių ir LED displėjus








Aprašymas

Eaton 3P Ellipse 1300 USB FR – bokšto formato nepertraukiamojo maitinimo šaltinis, veikiantis standby (offline) topologija. Jo išėjimo galios talpa yra 1,3 kVA, o išėjimo galia – 840 W.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Įrenginyje yra 8 kintamosios srovės lizdai, C13 coupler tipo. Išėjimo įtampa svyruoja nuo 161 V iki 284 V, o išėjimo dažnis – 50/60 Hz. Įėjimo įtampa prasideda nuo 161 V, įėjimo dažnis – 46/70 Hz. Bangos forma – stepwise.

- Gaminio spalva: juoda
- Gylis: 312 mm
- Darbinė temperatūra: 0 - 40 °C
- Triukšmo lygis: 25 dB
- Displėjaus tipas: LED
- Apsauga nuo įtampos šuolių: taip

Jungtys: USB prievadas ir 2 USB 2.0 prievadai, komplekte yra USB kabelis. Baterijos įtampa – 12 V. Atitikties sertifikatai: CB, CE, RoHS, WEEE; sertifikatai: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, CE, UKCA, Ukr Cm.

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia	840W
Išvesties galia (VA)	1.3 kVA
Įėjimo dažnis	46/70 Hz
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	161V
UPS topologija	Standby (Offline)
Signalų forma	Stepwise
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	284V
Išvesties darbinė įtampa (min.)	161V
Garso lygis	25 dB
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Forma	Tower
Ekrano tipas	LED
Svoris ir matmenys	
Ilgis	312 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 coupler
Lizų kiekis	8 AC outlet(s)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CB, CE, RoHS, WEEE
Sertifikavimas	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB cable
Baterija	
Baterijos įtampa	12V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	37,00cm × 14,00cm × 39,00cm
Svoris	8,06kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.