TP-Link CPE220 WLAN prieigos taškas 300 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **CPE220** · EAN: **6935364091583** · Prekės kodas: **935260**



70,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **58,60 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 300 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 2 Vidinis Integruota antena



Aprašymas

TP-LINK’s 2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE, the CPE220 is dedicated to cost effective solutions for outdoor wireless networking applications. With its centralized management application, it is flexible and ideal for point-to-point, point-to-multipoint and outdoor Wi-Fi coverage applications. Professional performance, coupled with user-friendly design, makes CPE220 an ideal choice for both business and home users.

Enterprise Hardware

With Qualcomm Atheros enterprise level chipsets, high gain antennas and high quality material, specially designed enclosure, and PoE power supply, CPE220 is specially designed for outdoor use and can operate flawlessly in almost any climate, with operating temperatures ranging from -30℃ (-22℉) to +70 ℃ (158℉).

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Advanced Antenna System
- Built-in High Gain Dual-Polarized Antenna
- Dedicated metal reflector ensures higher gain and lower noise interference

13km+ Wireless Data Transmission

Specially designed for outdoor uses, ideal for long distance wireless data transmission over 13km+, tested in the field.

TP-LINK MAXtream TDMA Technology

As network scale increases, wireless competition and collisions among CPEs and base stations will be so enormous that the real throughput of the network will drop, resulting in a serious impact on end-user experience. To mitigate these effects, the CPE220 uses MAXtream TDMA Technology.

Pharos Control – Centralized Management System

CPE220 also comes equipped with centralized management software that helps users easily manage all the devices in their network from a single PC - Pharos Control. Functions like device discovery, status monitoring, firmware upgrading, and network maintenance can be managed using Pharos Control.

PharOS

User-friendly web-based management system allows professionals to do more specific configurations.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	300 Mbit/ai
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	300 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 2.483 GHz
Dažnių juostos plotis	2,4 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Kanalų kiekis	5 kanalai
Kanalų dažnių juostos plotis	40 MHz
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
RTS / CTS slenkstis	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	SSID transliacija įjungta / išjungta
Palaikomų SSID diskų skaičius	1
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Automatinė belaidžio paskirstymo sistema (WDS)	Taip
Protokolai	
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
DHCP klientas	Taip
Valdymo protokolai	TDMA
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Valdymo platforma	Pharos Control
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
Vidinių RJ-45 prievadų skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	0.8 A
Išėjimo įtampa	24 V
Išėjimo srovė	1 A
Galios suvartojimas (maks.)	10,8 W
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IPX5
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Energija
Vidinis	Ne
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos ypatybės	Integruota antena
Antenų kiekis	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Antenos stiprinimo lygis (max)	12 dBi
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Flash atmintis	8 MB
Vidinė atmintis	64 MB
Sertifikatai	
Sertifikavimas	- CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5
Svoris ir matmenys	
Plotis	110 mm
Ilgis	57 mm
Aukštis	33,5 mm
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 14,00cm × 33,00cm
Svoris	1,10kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.