TP-Link TL-SL1311P tinklo komutatorius Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SL1311P** · EAN: **4895252500288** · Prekės kodas: **935334**



54,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **45,37 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 7,6 Gbit/s
- ✓ AC/DC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)





Aprašymas

NET SWITCH 8PORT 10/100M POE+/TL-SL1311P TP-LINK

- 8× 10/100 Mbps RJ45 Ports, 2× Gigabit RJ45 Ports, 1× Gigabit SFP Port
- 8× PoE+ ports transfer data and power on individual cables
- Works with IEEE 802.3af/at compliant PDs
- Supports PoE Power up to 30 W for each PoE port
- Supports PoE Power up to 65 W for 8 PoE ports*
- Up to 250 m data and power transmitting range under Extend Mode**
- Isolation Mode allows one-click client traffic separation for higher security and performance
- PoE Auto Recovery guarantees stable operation of PoE devices by automatically rebooting the dropped or unresponsive PD devices
- Fanless Design reduces power consumption and works silently in its location
- Plug and play with no configuration required

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Summary: TP-Link 8-Port 10/100Mbps + 3-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Fast Ethernet (10/100), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 8. MAC address table: 2000 entries, Switching capacity: 7.6 Gbit/s. Networking standards: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. DC input voltage: 53.5 V. Power over Ethernet (PoE) | Vendor Homepage: https://www.tp-link.com/uk/business-networking/poe-switch/tl-sl1311p/ | Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8 | Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas: Fast Ethernet (10/100) | Tinklo standartai: IEEE 802.3af/IEEE 802.3at | 10G parama: Ne | Perjungimo pajėgumas: 7.6 | Persiuntimo dažnis: 5.6544 | Adreso lentelės dydis: 2000 | „Store-and-forward“ funkcija: Taip | Jumbo Frames palaikymas: Taip | „Jumbo“ kadrai: 16 | Stovo montavimas: Ne | Produkto spalva: Juoda | Atstatymo mygtukas: Taip | LED indikatoriai: Taip | Maitinimo šaltinis: AC/DC | Pridėtas maitinimo šaltinis: Taip | DC įėjimo įtampa: 53.5 | Galios suvartojimas (maks.): 77.32 | Maitinimas per Eternetą (PoE): Taip | Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos: 65 | Darbo temperatūros diapazonas (TT): 0 - 40 | Sandėliavimo temperatūros norma (T-T): -40 - 70 | Darbo santykinės drėgmės diapazonas: 10 - 90 | Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas: 5 - 90 | Plotis: 209 | Ilgis: 126 | Aukštis: 26 | Pridėti kabeliai: LAN (RJ-45) | Pakuotės tipas: „Box“ | Sertifikavimas: FCC, CE, RoHS | Bruto svoris: 1.31 | Neto svoris: 1.1 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 1 | Vieneto plotis: 24 | Shipping Box Height: 7.3 | Vieneto gylis: 31.5 | Vieneto aukštis: 7.3 | Name: NET SWITCH 8PORT 10/100M POE+/TL-SL1311P TP-LINK | Model: TL-SL1311P

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
10G parama	Ne
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	7,6 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	5,6544 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	16
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC/DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	53.5 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Galios suvartojimas (maks.)	77,32 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	65 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	209 mm
Ilgis	126 mm
Aukštis	26 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	32,00cm × 24,00cm × 7,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt