Canon EOS RP + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM MILC 26,2 MP CMOS 6240 x 4160 pikseliai Juoda

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **3380C133** · EAN: **4549292171402** · Prekės kodas: **935823**



1 000,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **827,19 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ MILC 26,2 MP CMOS Lietimui jautrus ekranas Juoda
- ✓ Vaizdo stabilizatorius
- ✓ Veido sekimas
- ✓ ISO jautrumas (min.): 100 ISO jautrumas (maks.): 40000 Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis: 1/40000 s Lėčiausias kameros užrakto greitis: 30 s ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
- ✓ Vaizdo įrašymas 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD
- ✓ Įmontuotas mikrofonas PictBridge C tipo USB HDMI Bluetooth „Wi-Fi“
- ✓ Ličio-jonų (Li-Ion)










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Creative power with real intelligence

The Canon EOS RP puts the power of full-frame mirrorless into a small, lightweight EOS R series body, opening up exciting creative possibilities for you to elevate your photography to the next level.

Accessible to everyone

See how the Canon EOS RP performs in the hands of enthusiasts and discover how they use the benefits of full-frame mirrorless plus EF and EF-S lenses to capture images packed with detail and depth.

A lightweight body with a faster, smarter lens mount

The Canon EOS RP is a practical, creative full-frame mirrorless camera with enormous creative potential thanks to the next generation RF lenses. The wide diameter, high communication speed and short back focus of the RF mount is the perfect starting point for your future full-frame system.

A new standard in full-frame image quality

The Canon EOS RP 26.2 Megapixel CMOS sensor works incredibly in low light thanks to a DIGIC 8 processor and in-camera DLO that give superb results direct from camera.

Shoot in a new way

The Canon EOS RP offers a new way of embracing the benefits of full-frame. Shoot with the dedicated range of full-frame RF lenses as well as the wide range of EF and EF-S lenses via adapter without compromising optical performance.

EOS handling with no compromise

A comfortable EOS style grip alongside a high resolution Vari-Angle touch screen and OLED electronic viewfinder inspires next generation handling in a lightweight 485g body.

Focus anywhere in an instant

Dual Pixel CMOS AF offers an extended AF area as well as the world’s fastest AF speed2 at just 0.05 seconds over 4779 selectable AF positions, plus low light AF down to -5 EV3. Eye AF keeps your portraits sharp while focus bracketing offers maximum depth-of-field right across an image.

Shoot flexibly and connect seamlessly

From using Silent Mode to controlling the camera remotely via Wi-Fi. Capture all the action with up to 5fps with the option to process your images in-camera and share via the Canon Camera Connect app.

Create high quality and super-steady movies

Focus smoothly with Dual Pixel CMOS AF and film steady footage with Movie Digital IS and up to 4K resolution with a range of easy to use and edit codecs. Mic and headphone jacks bring full audio control and the Vari-Angle touch screen LCD gives stability and a clear view of your subject.

Techninė specifikacija

Nuotraukos kokybė

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Fotoaparato tipas	MILC
Megapikseliai	26,2 MP
Jutiklio tipas	CMOS
Didžiausia vaizdo raiška	6240 x 4160 pikseliai
Nejudančio vaizdo fiksavimo rezoliucija	3:2 ratio (L, RAW, C-RAW) 6240x4160, (M1) 4160x2768, (S1) 3120x2080, (S2) 2400x1600 1.6x (crop) (L) 3888x2592, (S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 5536x4160, (M1) 3680x2768, (S1) 2768x2080, (S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6240x3504, (M1) 4160x2336, (S1) 3120x1752, (S2) 2400x1344 1:1 ratio (L) 4160x4160, (M1) 2768x2768, (S1) 2080x2080, (S2) 1600x1600
Vaizdo stabilizatorius	Taip
Palaikomi vaizdo formatai	JPG, „Raw“
Palaikomi matmenų santykiai	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Iš viso megapikselių	27,1 MP
Vaizdo jutiklio dydis (plotis x aukštis)	35,9 x 24 mm

Lęšių sistema

Židinio nuotolis	24 - 105 mm
Minimalus apertūros skaičius	40
Maksimalus apertūros skaičius	4
Objektyvo konstrukcija (elementai/grupės)	21/15
Lęšio tipas	Standartinis
Filtro dydis	67 mm
Diafragmos peiliukų skaičius	7

Fokusavimas

Fokuso koregavimas	Automatinis / rankinis
Automatinio fokusavimo (AF) režimai	Automatinis vieno kadro fokusavimas, „Spot Auto Focus“
Veido sekimas	Taip
Automatinio fokusavimo (AF) taškai	4779
Automatinio fokusavimo (AF) taškų pasirinkimas	Automatinis, Rankinis
Auto Fokusas (AF) spyna	Taip
Auto Fokusas (AF) asistavimas šviesos	Taip

Šviesos poveikis

ISO jautrumas (min.)	100
ISO jautrumas (maks.)	40000
Apšvietimo tipas	Automatinis, Rankinis
Apšvietimo korekcija	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
Šviesa matuojama	Nustatantis centro vidurį, Dalinis, Taškas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

ISO jautrumas	100, 40000
Šviesos ryškumo kontrolė	Programa AE
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas	Taip
Užraktas	
Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis	1/40000 s
Lėčiausias kameros užrakto greitis	30 s
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis
Blykstė	
Blykstės režimai	Automatinis, Rankinis
Blykstės išryškinimo fiksavimas	Taip
Blykstės ekspozicijos kompensavimas	Taip
Blykstės ekspozicijos koregavimas	±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Išankstinė blykstė	Taip
Video	
Vaizdo įrašymas	Taip
Maksimali vaizdo raiška	3840 x 2160 pikseliai
HD tipas	4K Ultra HD
Vaizdo geba	1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160
Motion JPEG kadrų skaičius per sekundę	60 fps
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį	1280x720@25fps, 1280x720@50fps, 1280x720@59.94fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@29.97fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@59.94fps, 3840x2160@23.98fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@29.97fps
Palaikomi vaizdo formatai	AVC, H.264, MP4
Garsas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Atmintis	
Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC, SDXC
Atminties lizdai	1
Ekranas	
Ekranas	TFT
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	7,62 cm (3")
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	7,5 cm
Apverčiamas ekranas	Taip
Keičiamo matomumo kampo LCD ekranas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Stebėjimo laukas	100%
Vaizdo ieškiklis	
Kameros vaizdo ieškiklis	Elektroninis
Padidinimas	0,7x
Viewfinder ekrano dydis	0.39"
Vaizdo ieškiklio rezoliucija	236000 pikseliai
Ryšys	
PictBridge	Taip
USB versija	2.0
HDMI	Taip
USB jungtis	C tipo USB
HDMI jungties tipas	Mini
Ausinių išvestys	1
Tinklas	
Bluetooth	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Ne
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fotoaparatas	
Baltos spalvos balansas	Automatinis, Debesuota, Vartotojo sukurti režimai, Dienos šviesa, Sparčioji atmintinė, Fluorescencinis, Šešėlis, Volframo
Fotografavimo režimai	Diafragmos pirmenybė, Automatinis, Rankinis, Filmas, Programa, Užrakto pirmumas
Laikmatis	2,10,12 s
Galima montuoti ant trikojo	Taip
Kontrasto koregavimas	Taip
Ryškumo koregavimas	Taip
Histograma	Taip
Gyvas matymas	Taip
Apsaugos nuo dulkių funkcija	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Vaizdo procesorius	DIGIC 8
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Akumuliatoriaus amžiškumas (CIPA standartas)	250 nuotraukos
Baterijos tipas	LP-E17
Palaikomų baterijų skaičius	1
Energijos valdymas	
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip
Reikalinga įkrovimo galia (maž.)	7,5 W
Reikalinga įkrovimo galia (didž.)	7,5 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis	132,5 mm
Ilgis	70 mm
Aukštis	85 mm
Svoris	440 g
Svoris (įskaitant baterią	485 g
Lęšio skersmuo	7,66 cm
Lęšio ilgis	8,88 cm
Lęšio svoris	395 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Baterijos kroviklis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Naudojimo žinynas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 23,00cm × 18,00cm
Svoris	1,69kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Įkroviklis: Įkroviklis nepridedamas · 7decimal_point5 W

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt