ASRock Phantom Gaming PG-1000G 1000W ATX 80+ Gold BK retail - ATX (90-UXP100-GFEAAB)

Gamintojas: **ASROCK** · Modelis: **90-UXP100-GFEAAB** · EAN: **4710483948565** · Prekės kodas: **935983**



161,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **133,80 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Bendra galia 1000 W, 80 PLUS Gold sertifikatas
- ✓ ATX forma, ATX 3.1 versija
- ✓ Aktyvus PFC; didžiausia +12V srovė 83.3 A
- ✓ 9 SATA, 5 PCIe (6+2 pin) ir 3 Molex jungtys
- ✓ 1 ventiliatorius, kurio skersmuo 135 mm, ir įjungimo/išjungimo jungiklis
- ✓ Apsauga: nuo viršsrovės, viršįtampio, įtampos kritimo, galios viršijimo, trumpojo jungimo, perkaitimo

Aprašymas

ASRock Phantom Gaming PG-1000G – juodas maitinimo blokas, pagamintas ATX formos faktoriaus ir ATX 3.1 versijos pagrindu. Bendra jo galia siekia 1000 W, o blokas turi 80 PLUS Gold sertifikatą.

Bloke naudojamas aktyvus galios koeficiento korekcijos (PFC) tipas, o didžiausia išėjimo srovė +12V linijoje yra 83.3 A. Komponentams prijungti skirti 9 SATA maitinimo jungtys, 5 PCI Express maitinimo jungtys (6+2 pin) ir 3 periferinės (Molex) maitinimo jungtys (4-pin).

Aušinimą užtikrina 1 ventiliatorius, kurio skersmuo 135 mm. Blokas turi įjungimo/išjungimo jungiklį ir apsaugos funkcijas: nuo viršsrovės, viršįtampio, įtampos kritimo, galios viršijimo, trumpojo jungimo ir perkaitimo.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Ventiliatorių skaičius	1 fan(s)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ventiliatoriaus skersmuo	135 mm
On/off mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Bendroji galia	1000W
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Active
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	83.3A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage
Veikimo charakteristikos	
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
ATX versija	3.1
Ryšys	
SATA elektros jungčių skaičius	9
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	5
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 32,00cm × 13,00cm
Svoris	3,39kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.