APC SMT1000RMI2UC nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1 kVA 700 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC BY SCHNEIDER ELECTRIC** · Modelis: **SMT1000RMI2UC** · EAN: **731304332985** · Prekės kodas: **936633**



974,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **805,70 €**


Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1 kVA 700 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas Juoda
















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Stay always online and prevent data loss

As soon as the power fails, an APC Smart-UPS immediately supplies emergency power to all connected equipment. Because an APC UPS does this automatically, you prevent unwanted failure of, for example, a PC, server or switch. With the free APC PowerChute software, you can even have critical IT hardware shut down automatically and in a controlled manner when the UPS battery is almost empty. This prevents data loss, downtime and physical damage to hardware.

Safety

In addition, a Smart-UPS protects connected devices against peak voltage caused by lightning, among other things. This APC emergency power supply is ideally suited for (small) business use.

SmartConnect

Out-of-box remote UPS monitoring, free during a trial period of 6 months. Using the SmartConnect Ethernet port, you can easily connect the Smart-UPS to your network and you can easily monitor it remotely via the secure APC SmartConnect cloud-based web portal*. In addition, the UPS can always be monitored via this port via EcoStruxure IT Expert (SFTWES1-DIGI).

* Extend access to SmartConnect via the following licenses:
1 year Standard Plan: ERWPMON1-1Y-DIGI
3 years Standard Plan: ERWPMON1-3Y-DIGI

1 year Advanced Plan: ERWPLUS1-1Y-DIGI
3 years Advanced Plan: ERWPLUS1-3Y-DIGI

PowerChute

By connecting the UPS via a USB cable to a maximum of one server, it can automatically provide it with a shutdown signal during a long-term power failure and thus still prevent a hard shutdown. This exact moment can be set via the free APC PowerChute Serial Edition software.

Network Management Card

If you connect the UPS directly to your network via the optional APC Network Management Card (AP9640/AP9641), it can be easily managed remotely via SNMP or our remote management software Ecostruxure IT Expert (SFTWES1-DIGI). You can also automatically send a shutdown signal via the network to multiple physical and/or virtual servers. By means of the APC PowerChute Network Shutdown Software belonging to the network card, it is even possible to differentiate the shutdown moment and the order in which this happens.

Ease of use

By means of physical buttons and an LCD screen, it is possible to set and read out the basic functionalities. Thanks to the supplied 4-post rail kit, you can easily mount the UPS in a rack.

Extend the lifespan

The internal battery cartridge (APCRBC132) can be easily, safely and independently replaced by the user. This without having to switch off the APC SMT1000RMI2UC or connected equipment. This way you can easily and cheaply extend the life of the APC Smart-UPS and your equipment will always remain online.

Warranty extension

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The factory warranty of the SMT1000RMI2UC is 3 years, with the exception of the battery cartridge, which has a factory warranty of 2 years. Both are extended by 3 years to 6 and 5 years respectively with the APC service pack (WBEXTWAR3YR-SP-03).

Switched Outlet Groups: Remote reboot and phased start-up

Thanks to the Switched Outlet Groups it is possible to configure a phased/delayed power-on per UPS outlet group. This reduces the peak load on the UPS and brings it closer to the constant load, which can limit oversizing of the UPS.

It is also possible to reset a group of multiple UPS outputs and the equipment connected to them. If SmartConnect Advanced (ERWPLUS1-1Y-DIGI), a UPS with SmartConnect port + Ecostruxure IT Expert (SFTWES1-DIGI) or a network card (ap9640) in combination with Ecostruxure IT Expert (SFTWES1-DIGI) are used, this can even be done remotely.

This APC Smart-UPS is designed for IT professionals or network administrators to maintain business uptime and continuity. The 1000VA line interactive 2U rackmount UPS provides pure sine wave power to support critical electronics during power disruptions. It comes with IEC 320 C14 input, 4x IEC 320 C13 outlets, and 2x IEC jumper cables. It offers cloud-based remote power monitoring, UPS firmware upgrades, remote diagnostics and proactive email notifications with recommended actions. It has a SmartSlot for optional Network Management Card that enables graceful shutdown of physical servers, virtual machines & HCI Clusters via PowerChute Network Shutdown. The UPS can connect to EcoStruxure IT or third-party centralized management platforms. It provides surge protection against lightning strikes, power sags, brownouts and surges. The SMT UPS has a 3-year warranty, and the built-in lead-acid battery has a 2-year warranty. It is compatible with a dedicated user-replaceable battery, and the APC replacement battery cartridge helps restore UPS performance to the original specifications.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1 kVA
Išvesties galia	700 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	151 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	302 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	459 J
Reakcijos laikas	10 ms
Išvesties įtampa THD	5%
Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Temperatūros įtampos kompensavimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB prievado tipas	USB A tipo
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RJ-45
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
„SmartSlot“	Taip
„SmartConnect“ prievadas	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	1
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	6 metai
Baterijos įkrovimo laikas	3 h
Hot-Swap baterija	Taip
Automatinis baterijos bandymas	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip
Akumuliatoriaus kasetės pakeitimas	APCRBC132
Konstrukcija	
Forma	Stelažas
Produkto spalva	Juoda
Rėmo pajėgumas	2U
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sertifikavimas	EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH
Pakuotės turinys	
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridėti kabeliai	RS-232, USB laidas
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Greito diegimo vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Green Premium
Svoris ir matmenys	
Plotis	432 mm
Ilgis	477 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	22,5 kg
Pakuotės duomenys	
Šaltinis CD	Taip
Programinės įrangos CD	Taip
Pakuotės plotis	594 mm
Pakuotės gylis	603 mm
Pakuotės aukštis	251 mm
Paketo svoris	31,4 kg
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	8 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	1165,17
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	60,00cm × 24,00cm × 60,00cm
Svoris	23,00kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR

se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.