APC BV1000I-GR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1 kVA 600 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC BY SCHNEIDER ELECTRIC** · Modelis: **BV1000I-GR** · EAN: **731304338246** · Prekės kodas: **936637**



108,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **90,00 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1 kVA 600 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 12 V 9 Ah
- ✓ Kompaktiškos Juoda













Aprašymas

Automatic Voltage Regulation (AVR)

Automatically steps up low voltage and steps down high voltage to levels that are suitable for your equipment.

Wall-mount holes

Allow flexibility for setup in tight locations and mounting on wall or other surfaces.

Transformer-block spaced outlets

Protect equipment with input transformer blocks without blocking access to other receptacles.

Sleek design

Slim, modern design can be upright, flat, or wall-mounted to comfortably fit any electronics set-up and complement home décor.

Boost Automatic Voltage Regulation (AVR)

Preserves battery life and maximizes runtime by correcting low voltages without discharging the battery.

Cold-start capable

Provides temporary battery power when the utility power is out.

Advanced Safety Features

Safeguard your Home UPS from overloads, excessive mains voltages, short circuits, installation mishaps and battery damage due to low voltage situations.

Battery failure notification

Provides early-warning fault analysis on batteries enabling timely preventive maintenance

Intelligent battery management

Maximizes battery performance, life, and reliability through intelligent, precision charging.

Battery and surge protected outlets

Back up and protect your hardware and data during power outages, surges and spikes.

Battery backup and surge protection

Outlets provide abundant runtime for network gateway equipment and other critical low-power devices, allowing for hours of internet access during a power outage.

Safety-agency approved

Ensures the product has been tested and approved to work safely with the connected service provider equipment and within the specified environment.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“

Išvesties galia (VA)	1 kVA
Išvesties galia	600 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	170 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	280 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	156 J
Perdavimo laikas (iš maitinimo iš tinklo režimo į akumuliatoriaus naudojimo režimą)	6 ms
Įvesties fazių skaičius	1
Išvesties fazių skaičius	1
Garso lygis	40 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas

Ryšys

AC išėjimo tipai	F tipas
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	9 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Aušinimo paleidimas	Taip

Konstrukcija

Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,52 m
LED indikatoriai	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 2032,1 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE REACH
Pakuotės turinys	
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Svoris ir matmenys	
Plotis	160,5 mm
Ilgis	305 mm
Aukštis	92,5 mm
Svoris	5,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	373 mm
Pakuotės gylis	143 mm
Pakuotės aukštis	237 mm
Paketo svoris	6 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Garantinis laikotarpis	2 metai
Kitos savybės	
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 38,00cm × 15,00cm
Svoris	6,40kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=RJ0RuaoZfxA

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.