Chieftec Smart 300W maitinimo blokas 20+4 pin ATX TFX Pilka

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **GPF-300P** · EAN: **4710713234666** · Prekės kodas: **936981**



54,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **45,37 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 300 W 115 - 230 V 47 - 63 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ Kompiuteris / serveris TFX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 8 cm
- ✓ Pilka



Aprašymas

The latest generation of TFX power supplies comes with a new model: GPF-300P (12V version 2.3). Equipped with both a state-of-the-art interior and 80PLUS® Bronze efficiency, this power supply is ideal for home entertainment systems or small size systems. Compatible with both Intel/AMD processors, featuring with active PFC and a smooth running, temperature-controlled fan, the CHIEFTEC GPF-300P provides reliable performance for enthusiast seeking for efficiency.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	300 W
AC įėjimo įtampa	115 - 230 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Įvesties srovė	6.3 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	95 W
Kompleksinė galia (+5V)	95 W
Kompleksinė galia (–12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	10 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	16 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1)	14 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V2)	15 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	15 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	30 cm
SATA elektros jungčių skaičius	4
SATA maitinimo kabelio ilgis	150,350 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150,350 mm
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	35 cm
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	1
Diskelio įtaiso tvarkyklės laido ilgis	15 cm
Perdavimo laidu tipas	Ne modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Kompiuteris / serveris
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	TFX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze
ATX versija	2.3

Konstrukcija

Produkto spalva	Pilka

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	8 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	85 mm
Ilgis	175 mm
Aukštis	65 mm
Svoris	1,07 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	1,13 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 21,00cm × 11,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH
Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE
chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.