LevelOne GSW-1657 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda, Pilka

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GSW-1657** · EAN: **4015867143117** · Prekės kodas: **937086**

139,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **115,62 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Cat5, Cat6, Cat7 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8192 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas



Aprašymas

Gigabit Speeds: Take Your Data to the Next Level

GSW-1657 is a 16-port Gigabit Ethernet Switch that gives you a high-performance, low-cost, easy-to-use, seamless upgrade to boost your network to 1000Mbps. Increase the speed of your network backbone to a massive 32Gbps and bring Gigabit speeds all the way to your computers.

Bandwidth hungry? Not a problem.

What happens when you have several users accessing multimedia applications all at the same time? No need to worry as GSW-1657 allows you to move large files faster and easier. Transfer your CGI, CAD, video, or other large multimedia files over the network instantly and without lag.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Standards-based

GSW-1657 features a non-blocking switching architecture that forwards and filters packets at full wire-speed for maximum throughput. With MAC address auto-learning and auto-aging, IEEE802.3x flow control for full-duplex mode and backpressure for half-duplex mode, you have powerful features sending your data throughout the network.

Plug and Play, Flexible and Easy

GSW-1657 is plug-and-play so no configuration is required. Providing auto MDI/MDI-X cable detection on all ports eliminates the need for crossover cables or Uplink ports. Each port can be used as general ports or Uplink ports, and any port can be simply plugged into a server, a hub, a router or a switch, using a straight cable or crossover cable. Diagnostic LEDs which display link status and activity, allowing you to quickly detect and correct problems on the network.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat5, Cat6, Cat7
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8192 įrašai
Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148000 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Paketo buferio atmintis	0,5 MB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda, Pilka
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	0.6 A
Energijos suvartojimas	13,3 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	140 mm
Ilgis	440 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	1,48 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Pakuotės plotis	224 mm
Pakuotės gylis	486 mm
Pakuotės aukštis	77 mm
Paketo svoris	2,15 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	405 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	500 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	240 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	11,8 kg
Matmenys ir svoris	
Svoris	2,68kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt