

LevelOne FSW-0508TX tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Juoda, Pilka

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **FSW-0508TX** · EAN: **4015867109533** · Prekės kodas: **937088**



26,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **22,23 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2048 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1 Gbit/s



Aprašymas

Provides flexibility of 5x 10/100BASE-TX ports
10/100Mbps-Full/Half-duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
Supports 2K MAC address auto-learning and auto-aging
IEEE 802.3x Flow Control protects against lost packets for reliable data transmission
Magnetic base for easy placement

Compact, lightweight design
LED indicator for monitoring link/activity

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas Ne-valdomas

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius 5

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas Fast Ethernet (10/100)

Įdiegtų SFP modulių kiekis 0

Įdiegtų SFP+ modulių kiekis 0

Maitinimo jungtis DC lizdas

Tinklas

Tinklo standartai IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

10G parama Ne

Varinių eterneto kabelių technologija 10BASE-T, 100BASE-TX

Pilnai abipusis (duplex) Taip

Srauto kontrolės palaikymas Taip

Auto MDI/MDI-X Taip

Automatinis suderinimas (Auto-negotiation) Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis 2048 įrašai

Perjungimo pajėgumas 1 Gbit/s

„Store-and-forward“ funkcija Taip

Paketų perdavimo greitis (100 Mbps) 148000 pps

Paketų perdavimo greitis (10 Mbps) 14880 pps

Konstrukcija

Stovo montavimas Ne

Didinimas Ne

Produkto spalva Juoda, Pilka

LED indikatoriai Aktyvumas, Jungtis, Energija

Veikimo charakteristikos

Buferio dydis 48 KB

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	1 A
Energijos suvartojimas	2,5 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	125 mm
Ilgis	69 mm
Aukštis	30 mm
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės plotis	120 mm
Pakuotės gylis	100 mm
Pakuotės aukštis	156 mm
Paketo svoris	400 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt