

LevelOne GEU-1621 tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GEU-1621** · EAN: **4015867164914** · Prekės kodas: **937097**



113,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **94,13 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s



Aprašymas

16 Gigabit Ethernet ports
10/100/1000Mbps wire speed transmission and reception
9K jumbo frames to increase data transfer rates
Supports 8K MAC address auto-learning and auto-aging
IEEE 802.3x Flow Control protects against lost packets for reliable data transmission
LED indicator for monitoring link/activity
19-inch rackmount kit included
Provides wall or desktop mounting
Internal power supply
Minimize carbon footprint with advanced energy efficient technology (IEEE 802.3az)

Techninė specifikacija

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	16

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiaus dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	1,488 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Pilka

Veikimo charakteristikos

Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus modelis	Realtek RTL8382L
Flash atmintis	4 MB

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz

Energijos suvartojimas	10,1 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	280 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	2,6 kg
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	258 mm
Pakuotės gylis	340 mm
Pakuotės aukštis	66 mm
Paketo svoris	1,7 kg
Techninė informacija	
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	155,5 cm
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	22 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	353 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	355 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	280 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	10,4 kg

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,74kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

[level1.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt