

LevelOne GSW-0807 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda, Raudona

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GSW-0807** · EAN: **4015867140048** · Prekės kodas: **937101**



42,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **35,45 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8192 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s



Aprašymas

8 Gigabit Ethernet ports
1000Mbps-Full-duplex, 10/100Mbps-Full/Half-duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
Supports 8K MAC address auto-learning and auto-aging
9K jumbo frames to increase data transfer rates
IEEE 802.3x Flow Control protects against lost packets for reliable data transmission

Provides wall or desktop mounting
Quick and easy installation
LED indicator for monitoring link/activity
Minimize carbon footprint with advanced energy efficient technology (IEEE 802.3az)

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8192 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148000 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne

Produkto spalva	Juoda, Raudona
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	1024 MB
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Ivesties srovė	1 A
Energijos suvartojimas	3 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	149,5 mm
Ilgis	89 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	135 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	142 mm
Pakuotės gylis	92 mm
Pakuotės aukštis	92 mm
Paketo svoris	300 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, RoHS, FCC
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija

Darniosios sistemos (DS) kodas 85176990

Matmenys ir svoris

Svoris 0,19kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt