

D-Link DPE-101GI PoE adapteris Gigabitinis eternetas

 Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DPE-101GI** · EAN: **790069341335** · Prekės kodas: **937110**


43,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **36,28 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10,100,1000 Mbit/ai 100 m
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE) IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
- ✓ Balta



Aprašymas

The DPE-101GI Gigabit PoE Injector is designed to supply a power and data connection to PoE devices such as an IP Camera or Wireless Access Point. The IEEE 802.3af compliant DPE-101GI gives you the ability to mount your PoE device virtually anywhere in a building, such as on ceilings or near entryways, by eliminating the need for a nearby power outlet and attached power supply. D-Link's DPE-101GI combines electrical power with a Gigabit network connection and produces a Gigabit Power over Ethernet (PoE) signal, allowing a single Ethernet cable to carry both data and power to a device.

Cost Efficient Flexibility Deploying the DPE-101GI saves both installation costs and equipment costs, allowing a single RJ-45 Ethernet cable to carry both power and data to each device. This reduces cables, eliminates the need for dedicated electrical outlets on the wall, ceiling, or other unreachable place, and most of all, reduces installation time. The Power over Ethernet solution frees IP surveillance cameras and wireless AP deployments from the restrictions of power outlet locations.

High Speed Connectivity The DPE-101GI Gigabit PoE Injector is designed to be deployed in situations where high bandwidth is demanded. Examples where the DPE-101GI is ideal include powering network devices such as wall mounted PTZ (Pan, Tilt & Zoom) network cameras, ceiling mounted PTZ

dome network cameras, video and voice over IP (VoIP) telephones, and wireless LAN access points.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Savybės	
Produkto spalva	Balta
Montuojamas ant sienos	Taip
Lengvas instaliavimas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Maksimalus veikimo nuotolis	100 m
LED indikatoriai	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Išėjimo srovė	0,4 A
Galios suvartojimas (maks.)	19,2 W
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE FCC VCCI C-Tick IC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	62,2 mm
Ilgis	109,8 mm
Aukštis	24,5 mm
Svoris	65 g

Pakuotės turinys

Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
-----------------------------	-------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	153 mm
Pakuotės gylis	213 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	420 g

Logistikos duomenys

Transportavimo kartono dėžės ilgis	32,6 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	23,3 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	36 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	4,26 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	10 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	316,4 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	60 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	600 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis plotis	110 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	194 cm
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	316,4 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	60 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	600 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	194 cm
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	4,94 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	85044095

Matmenys ir svoris

Svoris	0,43kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas
- › Saugos informacija
- › Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL

dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Saugos informacija](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)