NETGEAR GS116LP Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS116LP-100EUS** · EAN: **606449133356** · Prekės kodas: **937210**



174,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **144,55 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ DC/PoE Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Instant Connectivity with Reliable Performance

The NETGEAR Gigabit Unmanaged Switch series helps businesses cost-effectively expand their network to Gigabit speeds and higher port counts. These unmanaged Gigabit switches come in a wide range of models including desktop, wall-mount and rackmount form factors and 5 to 24 port configurations.

They are energy efficient, built to last, and rigorously tested to provide the reliability businesses need. 802.1p traffic prioritization and jumbo frame support allow for seamless integration with more sophisticated networks.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

High quality components and Energy Efficiency

Unmanaged Gigabit switches are built with Top Quality components to assure a long life. Unmanaged switches are built to last, and rigorously tested to provide the reliability businesses need.

NETGEAR Unmanaged Switches also support the latest Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standard, which reduces energy consumption when there is light traffic on an active ports or when there is no link or no activity detected. It can further save energy when a short cable is used.

PoE+ Support (GS108LP,GS108PP,GS116LP,GS116PP)

Power-Over-Ethernet (PoE) and PoE+ options available for powering IP Security Cameras, VoIP phones, wireless access points, and other Ethernet-powered devices.

These PoE+ Switches are not just flexible in terms of placement they are also flexible in terms of PoE Power. Thanks to the interchangeable external Power Supply and with a built-in PoE selector they allow you to increase or decrease the PoE budget at any time.

The flexible mounting system gives you the flexibility to place them in a desktop environment, mounted in a rack (accessories included) or wall-mounted.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	16
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veikimo charakteristikos	
Buferio dydis	1000 KB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2088514 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC/PoE
DC įėjimo įtampa	54 V
Įvesties srovė	1.66 A
Energijos suvartojimas	90 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	16
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	76 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Šilumos sklaida	270,18 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	286 mm
Ilgis	102 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	880 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, ICES-003, VCCI, RCM, BSMI, KC, CB, CE LVD, BSMI, EAC, RCM, KC, EN 60950-1
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	30,00cm × 37,00cm × 8,00cm
Svoris	2,48kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt