


NETGEAR GS308EP Valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS308EP-100PES** · EAN: **606449153040** · Prekės kodas: **937233**



99,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **82,56 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

NETGEAR GS308EP. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 16 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af. Power over Ethernet (PoE)

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
MIB palaikymas	Y

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Ethernet LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/s
VLAN palaikymas	Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216

Saugumas

DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsauga nuo nesklaidaus ryšio	Taip

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
----------------------	------

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	8

Kitos savybės

Garantinis laikotarpis	5 metai
------------------------	---------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m

Svoris ir matmenys

Plotis	158 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	27 mm

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
------------------	----

Techninė informacija

Transportavimo kartono dėžės aukštis	30,9 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	35 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	27,4 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	8 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	6 vnt

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 16,00cm × 9,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris

1,18kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/87044160_20966691.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

[netgear.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](#)