

TP-Link TL-SG1008MP Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **SG1008MP** · EAN: **6935364086770** · Prekės kodas: **937237**



100,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **83,39 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC/PoE Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

What This Product Does

The TL-SG1008MP is an 8-Port Gigabit Desktop/Rack mountable Switch with all 8 ports supporting the IEEE 802.3af/at, PoE+ standard. It provides a simple way to expand a wired network by transferring power and data over a single Ethernet Cable. With a total power budget of 126W, up to 30W per port, TL-SG1008MP can power more high-powered devices such as wireless Access Points (APs), IP Cameras or IP Phones. Moreover, with innovative energy-efficient technology, the TL-SG1008MP can save up to 75% of the power consumption, making it an eco-friendly solution for your business network.

How This Product Works

All 8 ports of TL-SG1008MP support Power over Ethernet (IEEE 802.3af/at, PoE+) standard which can automatically detect and supply power to any IEEE 802.3af/at compliant device(s). The electrical power is transmitted along with data in a single cable, allowing you to expand your network where there is no electrical outlet, and feed the devices such as wireless APs, cameras, and phones.

Prioritized Power Supply

Priority (port 1 > port 2 > port 3 > port 4 > port 5 > port 6 > port 7 > port 8): This function helps protect the system if the power becomes overloaded. For example, if port 1, 2, 4 and 7 are using 30W (maximum power per port is 30W, the system power is 120W in total), and there is an additional device inserted into Port 3 at 25W, the system will cut off the power on Port 7 to protect the switch being overload. This means Port 1, 2 and 4 will use 30W, and Port 3 will use 25W, with no power will be supplied on Port 7 as it has the lowest priority among the ports in use.

Easy To Use

TL-SG1008MP is easy to install and use. It requires no configuration or installation. With its Desktop/Rack mountable design, outstanding performance and quality, the TP-Link TL-SG1008MP 8-Port Gigabit Desktop/Rack mountable Switch with 8-Port PoE is a great choice for expanding your home or office network.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
Duomenų perdavimas	

Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	11,904 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	16000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Ne
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)

Veikimo charakteristikos

Didžiausias laido ilgis	100 m
-------------------------	-------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	AC/PoE
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	173,65 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteristikos	153 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	592,15 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	294 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Naudojimo žinynas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	250 mm
Pakuotės gylis	400 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	2,48 kg
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	40,00cm × 25,00cm × 8,00cm
Svoris	2,41kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt