D-Link DGS-1510-52XMP Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1510-52XMP/E** · EAN: **790069467967** · Prekės kodas: **937370**



1 624,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 342,89 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48
- ✓ Cat5, Cat5e 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 128 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas Didinimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)







Aprašymas

Industry Standard CLI with 10G SFP+ stacking

The D-Link DGS-1510 Series is the latest generation of Smart Managed switches with 10G SFP+ fibre ports for physical stacking or uplinks. The combination of high bandwidth connections, an Industry Standard CLI, and PoE options make the DGS-1510 Series ideal for Small-Medium Enterprise environments.

Fully-Featured with Layer 3 Traffic Management

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The DGS-1510 family has advanced network management options, accessible via Industry Standard CLI, Serial Port Console or the Web-based UI, that equip your business with network capabilities such as VLANs, multiple spanning tree protocol (MSTP), link aggregation (LACP), static routing, multiple firmware images,and multiple configuration files.

10G SFP+ Stacking

Create a physical stack of up to 6 units in a fault-tolerant ring or linear topology using Direct Attach Cables or any compatible SFP+ transceivers for a total of 288 Gigabit ports. The remaining uplink ports can be used for other functions, offering 10G connectivity to core networks and servers.1

With powerful security features like IGMP snooping, access control lists, port security, and the unique D-Link Safeguard Engine that protects your network against malicious denial-of-service attacks from broadcast, multicast and unicast flooding, the DGS-1510 family is a versatile solution for enterprise network environments.

Max PoE with budgets up to 740W2

Choose between 193W and 370W power budget options. Or utilise a total of 740W when adding a redundant power supply to the DGS-1510-52XMP.

Powerful Network Design and Management Software

The DGS-1510 Series supports D-View 8, an intelligent management platform that allows for centralized management of the core network. This extensive toolset enables administrators to easily set up and remotely manage their networks, greatly reducing switch deployment time.

Smart Energy-Saving Design

D-Link Green technology enables the DGS-1510 series to save power without sacrificing performance. The entire series of switches feature a smart fan that adjusts fan-speed and only powers on above a certain temperature. With advanced silicon technology, the DGS-1510 series saves up to 73% of energy compared to normal switches.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Eismo klasifikacija	Taip
ARP kontrolė	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP+ modulio angų kiekis	4
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Taip
Palaikomi laido tipai	Cat5, Cat5e

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	128 Gbit/s
Pralaidumas	95,24 Mpps
IP sąsajų skaičius	16
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
MAC adresų lentelė (grupinio transliavimo)	512 įrašai
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Greitis
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Garso lygis	56,9 dB
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios suvartojimas (maks.)	486,9 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Šilumos sklaida	138,787 BTU/h
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Plotis	440 mm
Ilgis	308 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	5,41 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	475 mm
Pakuotės gylis	520 mm
Pakuotės aukštis	110 mm
Paketo svoris	7,26 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE FCC C-Tick VCCI BSMI cUL CB
Matmenys ir svoris	
Svoris	7,01kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.