

Yealink W70B DECT bazinė stotis Pilka

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1302017** · EAN: **6938818307254** · Prekės kodas: **937390**



67,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **56,12 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Palaikomų telefonų skaičius (maks.): 10
- ✓ Telefonų knygos talpa (telefone): 1000 įrašai
- ✓ Maksimalus diapozonas: 300 m
- ✓ Skambučio laukimas Skambintojo ID Skambučių peradresavimas
- ✓ Konferencinio skambučio galimybė
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Nuoseklių konferencijų skaičius: 3
- ✓ Pilka



Aprašymas

High-performance DECT IP base station for small and medium-sized businesses

The Yealink W70B is the DECT IP base station for small and medium-sized businesses. Paring with up to a total of 10 Yealink W73H/W56H/W59R/CP930W/color screen DDPHONE (T54W+DD10K) DECT handsets, W70B allows you to enjoy superb mobility and efficient flexibility immediately as well as significantly eliminates additional wiring troubles and charges. A powerful chip ensuring a better and higher performance, this DECT IP base station not only supports up to 10 VoIP accounts and 20 simultaneous calls, but also speeds up its startup and signal connection, provides no perception upgrade, slashes its upgrade downtime as well.

Designed in modern and elegant style, this compact DECT IP base station possesses a wire-hidden design, presenting a concise and tidy desk to you even being mounted to the wall. By supporting Opus codec, Yealink W70B consistently delivers excellent and professional audio quality in both high-

bandwidth and poor network conditions, comparing with other wideband or narrowband audio

The Yealink W70B DECT IP base station supports efficient provisioning and effortless mass deployment with Yealink's Redirection and Provisioning Service (RPS) and Boot mechanism to help you realize the Zero Touch Provisioning without any complex manual settings, which makes it simple to deploy, easy to maintain and upgrade, saving even more time and IT costs for businesses

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Palaikomų telefonų skaičius (maks.)	10
Maksimalus diapozonas	300 m
CAT-iq	2.0
VoIP paskyrų skaičius	10
Valdymo protokolai	SNTP/NTP, UDP/TCP/TLS
Apsaugos algoritmų palaikymas	AES, HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, TLS
DECT standartai	CAT-iq2.0
Balso kodekai	AGC, AJB, AMR-WB, CNG, G.722, G.726, G.729, G.729A, PLC, VAD, iLBC
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Klausos aparato suderinamumas	Taip
Muzikos užlaikymo funkcija	Taip
XML naršyklė	Taip
Automatinis pateikimas	Taip
Skambučių valdymas	
Konferencinio skambučio galimybė	Taip
Nuoseklių konferencijų skaičius	3
Telefonų knygos talpa (telefone)	1000 įrašai
Vienalaikio skambučių skaičius (maks.)	20
Anoniminis skambutis	Taip
Anoniminio skambučio atmetimas	Taip
Skambučio laukimas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Skambintojo ID	Taip
Nuotolinė telefonų knyga	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių perjungimas	Taip
Nutildymo funkcija	Taip

Greitas rinkimas	Taip
Integruotas balso paštas	Taip
Perrinkimas	Taip
Pranešimo laukimo indikacijos (MWI) funkcija	Taip
Telefonų knygos paieškos, importavimo, eksportavimo funkcijos	Taip
Skambučių istorija	Taip
Nustatymo iš naujo funkcija	Taip
Skubios pagalbos skambutis	Taip
Bendrinamo skambučio indikacija (SCA)	Taip
Sistemos žurnalo eksportavimas	Taip
Antena	
Dažnių intervalas (ES)	1880 - 1900 MHz
Dažnių intervalas (JAV)	1920 - 1930 MHz
Ryšys	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Palaikomas „Ethernet LAN“ duomenų greitis (maksimalus)	100 Mbit/ai
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
LED indikatoriai	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC, REACH
Energijos valdymas	
Iėjimo įtampa	100 - 240 V
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	0,6 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Matmenys (WxDxH)	130 x 100 x 25,1 mm
Svoris	3,61 kg
Pakuotės plotis	174 mm

Pakuotės gylis	180 mm
Pakuotės aukštis	63 mm
Paketo svoris	4,15 kg
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,37kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt