

NETGEAR GS324 Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS324-200EUS** · EAN: **606449152012** · Prekės kodas: **937454**



101,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **84,21 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius: 24
- ✓ Cat5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 48 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

Get networks up and running with plug-and-play unmanaged switches. Set it and forget it, energy-efficient switches are built like tanks and last for decades.

PLUG & PLAY

Simple setup with no software or configuration needed.

FLEXIBLE MOUNTING

Mount on rack, desktop, or wall.

SMALL SIZE, METAL CASE, AND SILENT OPERATION

Durable quality, space saver, and quietness for peace of mind.

STURDY METAL CASE, DESKTOP/RACKMOUNT FORM FACTOR WITH QUIET FANS

Can be placed on desk or on mounted rack and will operate quietly with assured durability.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Palaikomi laido tipai	Cat5
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis radimas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	48 Gbit/s
Vėlavimas (1 Gb/s)	4,7 μs
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1448000 pps
Paketo buferio atmintis	0,512 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija, Greitis
Montuojamas ant sienos	Taip

Veikimo charakteristikos

Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	620798 h

Energijos valdymas

Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	110 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	1 A
Galios suvartojimas (maks.)	11,1 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
--------------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Šilumos sklaida	37,96 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	252 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	1,31 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Instrukcija	Taip

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE Mark, FCC 15 A, IC A, RCM, CCC, VCCI, KC, CB, CE LVD
----------------	---

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 35,00cm × 8,00cm
Svoris	2,29kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt