# D-Link DGS-1100-10MPV2 Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1100-10MPV2/E** · EAN: **790069467851** · Prekės kodas: **937511**




**154,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **128,02 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)

## Aprašymas

The DGS-1100 Series is built for the needs of a diverse range of businesses. Support for PoE, advanced management & troubleshooting tools, and energy efficient technology offer a highly flexible solution.

### Smart Switching for your Business

The DGS-1100 Series is a range of smart managed switches that offer a lot of bang for your buck. They are great for busy SMBs who expect a lot of their network, including support for surveillance and VoIP. They are packed with traffic management & optimization features that keep your network congestion free. Meanwhile, management tools are flexible and intuitive, making your life easier.

### Expedited Deployment and Effortless Ongoing Management

The D-Link Network Assistant (DNA) can quickly discover and execute initial setup for D-Link Networking devices such as the DGS-1100 Series, which greatly improves efficiency for solution deployment.

### VLANs: Stronger Security & Better Traffic Management

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Relatively easy to set up, VLANs can be a big boon for your network. They can isolate sensitive areas of your network, keeping them safe from those with malicious intent, or keeping bandwidth open for latency-sensitive traffic such as VoIP.

## For Voice

If VoIP calls make up a large slice of your network usage, separating them onto their own VLAN can ensure they get the bandwidth they need for smooth conversations without lag or jitters.

## For Surveillance

If you have surveillance cameras and devices attached to your network, putting them onto their own VLAN keeps surveillance footage running seamlessly. At the same time, it can help prevent a variety of malicious attacks by restricting access to different network areas.

## Green Features That Help the Environment and Your Budget

D-Link Green technology enables the DGS-1100 Smart Managed Switches to save power without sacrificing performance. Most of the models in the series utilize a fanless design, ensuring a longer product life, as well offering silent and energy-efficient operation. All are IEEE 802.3az-compliant and feature Link Status detection and Time-Based PoE.

## PD Alive Actively Mitigates Downtime

Round-the-clock surveillance footage is vital. If you have cameras attached to your network, you may have thought technical difficulties were a given. However, the PD-Alive feature actively mitigates device downtime. If a device is not working as expected, the switch can automatically reset them and get them back online. No need to turn them on and off again in the middle of the night.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Valdomas |
| Perjungimo sluoksnis | L2 |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 8 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Įdiegtų SFP modulių kiekis | 0 |
| Įdiegtų SFP+ modulių kiekis | 0 |
| SFP modulio angų kiekis | 2 |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G parama | Ne |
| Pilnai abipusis (duplex) | Taip |

| | |
|---|---|
| Pusiau dvipusis | Taip |
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip |
| Nuorodų agregacija | Taip |
| Reitingo apribotojimas | Taip |
| Auto MDI/MDI-X | Taip |
| Head-of-line (HOL) blokavimas | Taip |
| Automatinis suderinimas (Auto-negotiation) | Taip |
| VLAN palaikymas | Taip |
| Virtualaus vietinio tinklo ypatybės | Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| VLANs skaičius | 4094 |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 8000 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 20 Gbit/s |
| Persiuntimo dažnis | 14,88 Mpps |
| Eilių skaičius | 4 |
| Jumbo Frames palaikymas | Taip |
| „Jumbo“ kadrai | 9216 |
| Paketo buferio atmintis | 4,1 MB |
| **Saugumas** | |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas | Taip |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | SSL/TLS |
| Eilių planavimo algoritmai | Weighted Round Robin (WRR) |
| **Transliavimo grupiniu adresu ypatybės** | |
| Multicast palaikymas | Taip |
| **Konstrukcija** | |
| Stovo montavimas | Taip |
| Forma | 1U |
| Produkto spalva | Juoda |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Flash atmintis | 16 MB |
| Garso lygis | 37 dB |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 406887 h |
| **Energijos valdymas** | |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Galios suvartojimas (maks.) | 164,6 W |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius | 8 |
| Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos | 130 W |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -10 - 50 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Šilumos sklaida | 118,1 BTU/h |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 280 mm |
| Ilgis | 180 mm |
| Aukštis | 44 mm |
| Svoris | 1,5 kg |
| **Sertifikatai** | |
| Sertifikavimas | FCC A, CE A, VCCI A, C-Tick, BSMI cUL, UL, LVD, CB, BSMI |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 28,00cm × 18,00cm × 4,00cm |
| Svoris | 2,30kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**D-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**D-Link Benelux**
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.