

TP-Link Omada SG2428LP tinklo komutatorius Valdomas L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **SG2428LP** · EAN: **8885020620832** · Prekės kodas: **937580**



266,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **220,58 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L2+ Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 56 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC/PoE Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

- 24x Gigabit Ports (16x PoE+), 4x Gigabit SFP Slots
- 150 W Total PoE Budget
- Fanless Design for Silent Operation
- Zero-Touch Provisioning
- Centralized Management
- Omada App
- Static Routing
- Traffic Separation

Software Defined Networking (SDN) with Cloud Access

Remotely manage your access points, switches, and gateways across multiple sites all from a single interface.

Multiple Application Scenarios

Surveillance

Works with IP Cameras

Conference Call

Works with IP Phones

Wi-Fi Coverage

Works with Access Points

Wired Connections

Works with Non-PoE Devices such as PCs and Printers

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L2+
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
ARP kontrolė	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP modulio angų kiekis	4

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
10G parama	Ne
Srauto kontrolės palaikymas	Taip

Nuorodų agregacija	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
VLANs skaičius	4000
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	56 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	41,66 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	4,1 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP relay, DHCP server
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
Apsauginis slaptažodis	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC/PoE
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	184,7 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip

Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius	16
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	150 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	628 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	440 mm
Ilgis	220 mm
Aukštis	44 mm

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 10,00cm × 34,00cm
Svoris	4,06kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Saugos informacija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Saugos informacija](#)