

Zyxel GS1900-8HP v3 PoE Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: ZYXEL · Modelis: GS1900-8HP-EU0103F · EAN: 4718937621279 · Prekės kodas: 937794



115,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: 95,79 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ AC/DC Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Simple, Fast and Smart Managed Switches for Small Business Connectivity

The ZyxEL GS1900 Series of 8/10/16/24/48-port GbE Smart Managed Switch with Gigabit speed and essential managing functions bring your business network more flexibility and connectivity. The 1900 Series consists of nine (9) models—the GS1900-8, GS1900-8HP, GS1900-10HP, GS1900-16, GS1900-24E, GS1900-24, GS1900-24HP, GS1900-48 and GS1900-48HP. Providing GbE switches with power-saving functions, fanless design and full IPv6 support ensure your network to be ready for future expansions. In addition, the PoE models GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP Gigabit switch complies with the IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) Plus standard. The complete GS1900 Series has been designed with useful features and advanced performances that empower your networks with speed and security as well as silent operation in your office environments.

The complete ZyXEL GS1900 Series has an essential portfolio of 8/10/16/24/48-port compact desktop and rackmount size with GbE connectivity. All models support multiple deployment methods to fulfill the needs for small offices and meeting room environments such as wall-, under table- or desktop-mounting and rackmount options¹. It's now quick and effortless to enjoy the high-speed business network applications without a hitch. Additionally, the GS1900-10HP/24/24HP/48/48HP is equipped with 2 extra SFP slots to provide 100M and GbE speeds for long-distance deployments. The GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP features IEEE 802.3at PoE Plus with up to 30 W powers per port to flexibly extend network deployment, especially for high-power devices such as Wi-Fi APs, IP cams and IP phones. The 802.3at PoE Plus capability makes the switch ideal for connecting numerous powered devices to form a flawless business network.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Eilių skaičius	8
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip

Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS
MAC adresų filtravimas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Atstatymo mygtukas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	533086 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC/DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	90 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	70 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	250 mm
Ilgis	104 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	710 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, C-Tick, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	31,00cm × 23,00cm × 7,00cm
Svoris	1,48kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation

Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW

zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S

Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt