

Zyxel GS1350-6HP-EU0101F tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **GS1350-6HP-EU0101F** · EAN: **4718937604500** · Prekės kodas: **937822**



156,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **129,67 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 12 Gbit/s
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Just For Surveillance

Crafted for CCTV, Zyxel introduces the brand-new GS1350 smart managed switch for surveillance applications

New outlook

Coated in titanium grey, the GS1350 excels with an eye-catching identity dedicated for surveillance Switch.

Specialized PoE software features for surveillance

Detect and recover failed IP cameras and powered devices automatically with customizable granular parameters suitable for any types of devices and scenarios.

Delivers nonstop power to keep cameras in operation, even if switch under-goes maintenance for firmware or configuration updates, significantly reducing reboot time.

Easy for long-distance deployment

Traditionally, PoE switch delivers power and data within the distance of the 100 meter limitation. The GS1350 series fulfills the need to deploy IP camera or power devices using existing Cat 5e cable to distant locations. By enabling extended-range mode, instantly achieve distant deployments up to 250m. Save your money and effort with simply one PoE.

High power budget, intuitive front panel design

The GS1350 series includes four models with large power budgets of up to 375 W accommodating the requirement for powering up multiple IP cameras. The intuitive LED indicator on the front panel allows inspecting real-time PoE status. In addition, the one-touch "Restore" button on GS1350 Series helps effortless recovery from misconfigurations.

Unique hardware, robust design

Stabilized power

Filters electrical noise and surge to ensure supplying stable power to PoE and the system.

Selected power supply

2X Surge and ESD protection.

Isolated Circuit Design

Provides protection to isolate power surges from Ethernet and power supply.

Intelligent System Monitor

Keeps the system operational from anomalies.

Patented Ethernet Protection

- 4X Surge protection.
- 2X ESD resistant.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Web pagrįstas valdymas	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
MIB palaikymas	RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP modulio angų kiekis	1

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių ethernet kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN
VLANs skaičius	256

Šviesolaidis

Skaidulinių ethernet kabelių technologija	1000BASE-X
---	------------

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	12 Gbit/s

Persiuntimo dažnis	8,9 Mpps
Paketo buferio atmintis	0,525 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
IGMP tarpinis serveris	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
MAC adresų filtravimas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Eilių planavimo algoritmai	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Firmware tobulinimas	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2021885,87 h
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	52 - 57 V
Galios suvartojimas (maks.)	72 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	5
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	60 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	245,52 BTU/h
Svoris ir matmenys	

Plotis	193 mm
Ilgis	84 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	410 g

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	1,18kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Naudojimo instrukcija](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation

Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S

Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt