Zyxel XS3800-28 Valdomas L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Juoda

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **XS3800-28-ZZ0101F** · EAN: **4718937600960** · Prekės kodas: **937823**



3 544,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 929,67 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2+ Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 4
- ✓ 10G parama 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 560 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis





Aprašymas

Flexible port design

XS3800-28 offers a maximum of 24 10G fiber ports or 12 10G copper ports that are for most flexible adoption to your networks.

Essentials of a core switch

XS3800-28 is suitable for network aggregation such as SMB or campus networks that require low latency and high-density 10G backbone architectures with basic routing capability.

Restore Button

The "Restore" button saves the last workable configuration as the custom default, which allows you to fall back instantly in case of network misconfigurations.

Dual Power

Two PSUs support active-standby power redundancy that triggers backup power supply if the main unit fails.

Designed for the long haul

Quality hardware design is how Zyxel differentiate ourselves from others. We ensure stability and longevity for XS3800-28 for your networks.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2+
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Eismo klasifikacija	Taip
Eismo formavimas	Taip
ARP kontrolė	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
MIB palaikymas	Y
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	4
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
Jungtinių SFP prievadų skaičius	8
SFP+ modulio angų kiekis	16
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP+
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Varinių eterneto kabelių technologija	10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T

Portų mirroring	Taip
IP maršrutizavimas	Taip
Politika pagrįstas maršrutizavimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Šviesolaidis	
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-X
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	560 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	416 Mpps
Paketo buferio atmintis	4 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
IGMP tarpinis serveris	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
Atpažinimas	MAC pagrindo autentifikacija
Apsauginis slaptažodis	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Atstatymo mygtukas	Taip
Veikimo charakteristikos	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vidinė atmintis	8000 MB
Flash atmintis	64 MB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	656274,78 h
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Taip
Maitinimo šaltinių skaičius	2
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	441 mm
Ilgis	340 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	4,81 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Svoris	7,33kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt