

Cudy FS1006P tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: CUDY · Modelis: FS1006P · EAN: 6971690790264 · Prekės kodas: 937964



32,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 27,19 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 6
- ✓ Cat3, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 1024 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1,2 Gbit/s
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Reliable PoE for 24/7 Consistent Operation

IEEE 802.3at/af. Up to 30W Per Port.

Each PoE port delivers up to 30W of power, making it suitable for access points, IP cameras, digital signage, and most other PoE devices.

PoE Auto Recovery

Watchdog will be enabled under VLAN and Extend modes, and if a connected device freezes and stops transmitting data for 5 minutes, the Watchdog will automatically reboot the corresponding PoE port.

Extend PoE Reach. Enhance Client Security.

Extend for 250 m Transmission

For long-distance networking, enable the Extend mode to connect clients up to 250 meters away by limiting the port speed to 10 Mbps.

VLAN Isolates Downlink Ports for Improved Safety

Turn on the VLAN mode to prevent client-side hacking, preventing sensitive data from leaking. The downlink clients will only be able to communicate with the uplink devices.

Exceptional Built-Quality for Stable Operation

Build Robust Systems with Outstanding EMC

Improves service reliability and reduces downtime caused by power surges and ESD.

ESD: Contact 6kV; Air 8kV

Surge: Power DM 2kV, CM 4kV; RJ45 CM 4kV

Shielded Ports. Solid Metal Casing.

Ensures stable operation with Ethernet ports shielded with nickel-plated cooper alloy and robust SPCC metal casing.

Versatile Scenarios

Surveillance

Office Networking

Campuses Wi-Fi

Accesses and Signages

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Ne-valdomas
------------------	-------------

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	6
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Aukštynkryčio ryšio prievadų skaičius	2
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat5, Cat5e
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/s
VLAN palaikymas	Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	1024 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1,2 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	0,8928 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Paketo buferio atmintis	0,448 MB

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija
Montuojamas ant sienos	Taip

Veikimo charakteristikos

„Plug and Play“ funkcija	Taip
--------------------------	------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos suvartojimas	1 W
Galios suvartojimas (maks.)	65 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius	4

Kitos savybės

Garantinis laikotarpis	1 metai
------------------------	---------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	200 mm
Ilgis	118 mm
Aukštis	44 mm

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	245 mm
Pakuotės gylis	190 mm
Pakuotės aukštis	60 mm

Techninė informacija

Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	16 vnt
---	--------

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,88kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)