Cudy GS1028PS2 tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **GS1028PS2** · EAN: **6971690790981** · Prekės kodas: **937967**



181,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **150,33 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Cat3, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8192 įrašai Perjungimo pajėgumas: 52 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Reliable PoE for 24/7 Consistent Operation

IEEE 802.3at/af. Up to 30W Per Port.
Each PoE port delivers up to 30W of power, making it suitable for access points, IP cameras, digital signage, and most other PoE devices.

PoE Auto Recovery

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Turn on the Watchdog function to monitor port activity. If a connected device freezes and stops transmitting data for 5 minutes, the Watchdog will automatically reboot the corresponding PoE port.

Streamlined PoE Management Loved by Installers

Built-In Modes for Practical Use Cases

VLAN Isolates Downlink Ports for Improved Safety

Turn on the VLAN mode to prevent client-side hacking, preventing sensitive data from leaking. The downlink clients will only be able to communicate with the uplink devices.

Extend for 250 m Transmission

For long-distance networking, enable the Extend mode to connect clients up to 250 meters away by limiting the port speed to 10 Mbps.

Exceptional Built-Quality for Stable Operation

Build Robust Systems with Outstanding EMC

Improves service reliability and reduces downtime caused by power surges and ESD.

ESD: Contact 6kV; Air 8kV
Surge: Power DM 2kV, CM 4kV; RJ45 CM 4kV

Shielded Ports. Solid Metal Casing.
Ensures stable operation with Ethernet ports shielded with nickel-plated cooper alloy and robust SPCC metal casing.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP modulio angų kiekis	2
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat5, Cat5e
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8192 įrašai
Perjungimo pajėgumas	52 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	38,68 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	90 - 260 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	24
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	300 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	204 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	2,9 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	3,46 kg
Matmenys ir svoris	
Svoris	3,46kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija