

LevelOne USB-0503 tinklo plokštė Eternetas 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **USB-0503** · EAN: **4015867190562** · Prekės kodas: **938100**



25,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **21,40 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Gigabitinis eternetas 1000 Mbit/ai 10/100/1000BaseT(X)
- ✓ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Eternetas



Aprašymas

Fast and easy connection with USB

The LevelOne USB Hub and Gigabit Ethernet Combo Adapter allows you to connect to the internet easily through the built-in USB port on your laptop. Now you no longer need to have an Ethernet connection in order to surf the web. This is an ideal solution for MacBook or other Windows computers that may have wireless built-in but don't come with an Ethernet port. Sometimes you need to physically connect to a network cable to

help transfer files or access secure information. The USB-0503 easily does the job, all through your USB port. The USB-0503 also combines a regular USB hub. So you can connect external USB peripherals, such as a MP3 player, digital camera, printer or pen drive. The USB-0503 establishes a direct point-to-point contact between the hub and the adapter that\\'s plugged into your PC.

Reliable, efficient and standards compliant

The USB-0503 is USB 1.0, 2.0, and 3.0 compliant. It also follows the Ethernet standards set by the IEEE 802.3/3u and 802.3ab, allowing you to take advantage of Gigabit Ethernet speeds of up to 1000Mbps. This provides a strong backbone for any high-speed broadband connection to the internet as well as fast speeds for the Local Area Network file transfers.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB prievadų skaičius	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo koncentratoriaus prievadų skaičius	3
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000BaseT(X)
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4/IPv6
Konstrukcija	
Vidinis	Ne
Produkto spalva	Sidabras, Balta
Pakeitimas neišjungus	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Sertifikavimas	CE

Energijos valdymas

Įvesties srovė	0.9 A
Išėjimo įtampa	5 V
USB maitinimas	Taip

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-5 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 85%

Svoris ir matmenys

Plotis	27 mm
Ilgis	16 mm
Aukštis	95 mm
Svoris	42 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	90 mm
Pakuotės gylis	21 mm
Pakuotės aukštis	165 mm
Paketo svoris	60 g

Pakuotės turinys

Greito diegimo vadovas	Taip
------------------------	------

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai

RoHS

Logistikos duomenys

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis 33,5 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis 20 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis 44 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris 5,5 kg

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje 80 vnt

Kitos savybės

Srauto kontrolės palaikymas Taip

Matmenys ir svoris

Svoris 0,07kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbHIm Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt**Saugos dokumentai**

- › [Atitikties deklaracija](#)