

LevelOne GTL-2691 tinklo komutatorius Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GTL-2691** · EAN: **4015867185100** · Prekės kodas: **938103**



2 010,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 661,90 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas Telnet, SNMP, SNTp, RMON,
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius: 24
Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 128 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas Didinimas



Aprašymas

24 Gigabit Ethernet ports with 4 shared SFP slots and 2 10G slots

Multicast routing IGMP V1/V2/V3, MLD

Supports DHCP relay features under Layer 3 protocol

Supports Access Control List (ACL) authentication of up to 256 entries and port-level security with IEEE802.1X

IEEE 802.1d/w/s Spanning Tree Protocol (MSTP) and port mirroring

IEEE 802.3ad LACP for auto port aggregation

IEEE 802.1p QoS with 8 priority queues

Supports IPv4/IPv6 network operation

Provides QoS control based on IP DSCP for advanced traffic prioritization and bandwidth management

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Eismo klasifikacija	Taip
ARP kontrolė	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Jungtinių SFP prievadų skaičius	4
SFP/SFP+ portų kiekis	2
SFP modulio angų kiekis	4
Konsolės prievadas	RJ-45

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Aktyvi sąsajos paieška	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Private VLAN, Port-based VLAN

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	128 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	95,2 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Eilių skaičius	8
Statinių maršrutų skaičius	512
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148000 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps

Saugumas

Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
Automatinis „Auto-edge“ prievadas	Taip
Atpažinimas	MAC pagrindo autentifikacija

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
MAC adresų lentelė (grupinio transliavimo)	1024 įrašai

Protokolai

Valdymo protokolai	Telnet, SNMP, SNTP, RMON,
Palaikomi tinklo protokolai	IPv6, IPv4, BOOTP

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip

Veikimo charakteristikos

Firmware tobulinimas	Taip
Buferio dydis	2048 KB

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	47/63 Hz
Energijos suvartojimas	49,6 W
Galios suvartojimas (maks.)	63,96 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
--------------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	440 mm
Ilgis	415 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	5,7 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	530 mm
Pakuotės gylis	420 mm
Pakuotės aukštis	135 mm

Sertifikatai

Sertifikavimas	FCC Part 15 Class A, CE, RoHS
----------------	-------------------------------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	5,13kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbHIm Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt