

LevelOne GEP-0521 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GEP-0521** · EAN: **4015867185742** · Prekės kodas: **938104**



268,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 222,23 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 1000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

IEEE 802.3af/at PoE compliant to simplify deployment and installation
10/100/1000Mbps wire speed transmission and reception
9K jumbo frames to increase data transfer rates
Auto-detection and protection of non-standard PoE devices
IEEE 802.3x Flow Control protects against lost packets for reliable data transmission
Total PoE power budget: 120W, up to 30W per port
Minimize carbon footprint with advanced energy efficient technology (IEEE 802.3az)

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Ne-valdomas
------------------	-------------

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Maitinimo jungtis	DC lizdas

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Laido ilgio nustatymas	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	1000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	8000
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148000 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps

Konstrukcija

Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Aktyvumas, PoE, Energija

Veikimo charakteristikos

Buferio dydis	104 KB
---------------	--------

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
------------------	-------------

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	120 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	4
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	140 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	120 mm
Ilgis	90 mm
Aukštis	28 mm
Svoris	800 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Ne
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės plotis	148 mm
Pakuotės gylis	80 mm
Pakuotės aukštis	232 mm
Paketo svoris	1 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC Part 15 Class A, CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,28kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt