

LevelOne IEC-4000 tinklo medijos keitiklis 100 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **IEC-4000** · EAN: **4015867188132** · Prekės kodas: **938110**



161,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **133,80 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 100 Mbit/ai
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1
- ✓ Fibre kanalo portai: 1 SFP
- ✓ Juoda



Aprašymas

LevelOne IEC-4000 is an industrial Fast Ethernet media converter with a mini size, rugged aluminium case which providing superb heat dissipation. This converter is designed to be mounted on an industrial standard DIN-rail, as well as on the wall, plus the clearly visible status LEDs provide simple monitoring of port link activity. It also features Link Fault Pass Through in order to alert remote location when link status changes.

10/100BaseT to 100Base-FX

- Rugged aluminium case design in a mini size form factor
- 18V-36VAC & 12V-60VDC with polarity protection
- Link Fault Pass through (LFP) function
- Supports switch and pure converter mode
- Surge & ESD protection
- Maximum noise & interference immunity

- 40°C to 75°C (-40°F to 167°F) operating temperature range
- DIN-Rail or panel mount installation

Techninė specifikacija

Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	100 Mbit/ai
Konverterio įvesties sąsaja	10Base-T, 100Base-TX
Konverterio išvesties sąsaja	100Base-X
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Apdorojimo iš abiejų pusių sistema	Visa, Pusė
Savybės	
Vidinis	Ne
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Ryšys	
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Fibre kanalo portai	1
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	12 - 60 V
Energijos suvartojimas	1,44 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	59 mm
Ilgis	49 mm
Aukštis	36 mm
Svoris	90 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 75 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Pakuotės turinys

Greito diegimo vadovas	Taip
------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	160 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	105 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	65 mm
------------------	-------

Paketo svoris	260 g
---------------	-------

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Sertifikavimas	FCC Part 15 Subpart B Class A CE EN 55022 Class A FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55022 Class A EN61000-4-2 (ESD) Level 3 EN61000-4-3 (RS) Level 2 EN61000-4-4 (EFT) Level 2 EN61000-4-5 (Surge) Level 2 EN61000-4-6 (CS) Level 2 EN 61000-4-8 (PFMF) Level 1 UL508 (Pending) EN 50121-4 (Pending) IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6
----------------	---

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt