

LevelOne HVE-9214PT vaizdo ir garso signalų ilgintuvas AV siųstuvas

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **HVE-9214PT** · EAN: **4015867193006** · Prekės kodas: **938116**



772,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **638,76 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AV siųstuvas 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Maksimalus perdavimo atstumas: 100 m
- ✓ 7.1 kanalai
- ✓ HDCP
- ✓ DC įėjimo lizdas



Aprašymas

The HVE-92 series is a HDMI extension solution supports HDBaseT technology which transmits HDMI signal and multi-channel audio at resolution Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @ 30Hz) and 1080p Full HD up to 100m via Cat5e or Cat6 cable.

The series of products are embedded with EDID priority management of HDMI outputs supports EDID Hotplug refreshing function. These products also provide Bi-Directional RS-232 and IR to control the connected devices from either source or display location.

All the features are made to simplify installation and reduce costs, but at the same time providing exceptional video and audio quality. The HVE-92 series is the perfect solution for Digital Signage, trade shows, home theater installations, medical facilities, and other public exhibitions.

Key Features

- IEEE 802.3af PoE compliant to simplify deployment and installation

- Simple Plug and Play installation
- Built-in EDID Hot Plug Detection (HPD)
- HDMI outputs with EDID management
- Transmission distance of up to 100m for HDMI(4k2k), IR and RS-232
- Bi-Directional RS-232 pass through & IR Control
- Supports video resolutions up to 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30Hz
- HDMI and HDCP complaint
- Supports Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, LPCM 7.1 audio
- Supports 3D, CEC & Lip Sync pass-through
- Screw-in power socket for added safety

Techninė specifikacija

Savybės	
Tipas	AV siųstuvas
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomi laido tipai	Cat5e, Cat6
Maksimalus perdavimo atstumas	100 m
Audio sistema	Daugybė kanalų
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
LED indikatoriai	Jungtis, PoE, Energija
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
Pralaidumas	10,2 Gbit/s
HDCP	Taip
Medžiaga	Metalas
Spalvų gylis	36 bitai
3D	Taip
HDCP & EDID apėjimas	Taip
Palaikomas buitinės elektronikos valdymas (CEC)	Taip
Nešlio dažnis	38 kHz
Sparta	115,2 Kbit/ai
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3af
Ryšys	
RJ-45 išvesties prievadai	4
HDMI įvestis	1
HDMI išvesčių skaičius	1
RS-232 įvesties prievadai	1
3,5 mm įvestis	Taip

3,5 mm išvestis	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Darbinė įtampa	12 V
Galios suvartojimas (siųstuvas) (maks.)	5000 mA
Srovė	6,6 A
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	300 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	380 g
Siųstuvo matmenys (P x G x A)	300 x 160 x 44 mm
Siųstuvo svoris	1,27 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo matmenys (WxDxH)	280 x 160 x 120 mm
Pakuotės plotis	280 mm
Pakuotės gylis	160 mm
Pakuotės aukštis	120 mm
Paketo svoris	2,25 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Instrukcija	Taip
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Techninė informacija	
Kilmės šalis	Taivanas

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt