LevelOne FGU-5021 tinklo komutatorius Fast Ethernet (10/100) Pilka

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **FGU-5021** · EAN: **4015867198407** · Prekės kodas: **938118**

217,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **180,08 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 50 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 13,6 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

- 10/100Mbps, full/half-duplex, auto-negotiation, auto-MDI/MDIX
- 9K jumbo frames to increase data transfer rates
- Supports 8K MAC address auto-learning and auto-aging
- 19-inch metal housing
- Quick and easy installation

Fast connections and fiber distances

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

FGU-5021 is a 48-port Fast Ethernet Switch (10/100 Mbps) that gives you a high-performance, low-cost, easy-to-use, solution to expand your network reach. With 2 Gigabit ports and 2 SFP Port , you’re able to connect to other networks for flexible and powerful deployment options.

Plug and Play, Flexible and Easy

GSW-5150 is plug-and-play so no configuration is required. Providing auto MDI/MDI-X cable detection on all ports eliminates the need for crossover cables or Uplink ports. Each port can be used as general ports or Uplink ports, and any port can be simply plugged into a server, a hub, a router or a switch, using a straight cable or crossover cable. Diagnostic LEDs which display link status and activity, allowing you to quickly detect and correct problems on the network.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	50
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Greito eterneto (varis) prievadų skaičius	48
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	2
Jungtinių SFP prievadų skaičius	2
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Konsolės prievadas	RJ-45
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-TX
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
Šviesolaidis	
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	100BASE-X, 1000BASE-X
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	13,6 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	4 MB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	16 MB
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	28,6 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	44 mm
Ilgis	230 mm
Aukštis	440 mm
Svoris	2,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	Dovanų dėžė
Pakuotės plotis	375 mm
Pakuotės gylis	100 mm
Pakuotės aukštis	510 mm
Paketo svoris	2,82 kg
Sertifikatai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sertifikavimas	CE/FCC
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	520 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	395 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	535 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	13,8 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.